

6848AGM-204-500

Nimi: **Liiketunnistin Vahti-Jussi®**

Vahti-Jussi® 220 MasterLINE premium, kaukosäädin, valkoinen

Vahti-Jussi®

Tyyppi: 6848AGM-204-500


EAN: 4011395151167

Snro: 3515051

Kuvaus: 230V, 10A rele + erillinen pot.vapaa turva-alueen rele 10A, IP55 pinta-asennukseen. Käyttölämpötila -25°C - +55°C. Valvonta-alue 220°, anturiossa kallistettavissa alas ja käännettävissä vaakatasossa. Havaintoetäisyys 16m eteen ja sivuille, kun asennuskorkeus 2,5m. Neljä valvonta-aluetta, myös takaosan valvonta. Valaistustason säätö 0,5 – 300lux, katkaisuviive 10s – 30min tai 1 sekunnin pulssi. Sisältää IR-kauko-ohjaimen 6841.

Pakkaus: 1/10

Yksikkö: KPL



Tekniset tiedot

Mitat

Mitat 115x125x141 mm

Paino 550 g

Luokat

Kotelointiluokka IP55

Sähkösuureet

Nimellisteho 0 ... 2300 W/VA

Nimellisjännite 230 V~, +10% / -10%

Tehokerroin (cos φ) 0.6

Kytkevirta ≤ 10 AX

Elektroniikka

Kytkevika 10 s-30 min

Valvonta-alue 220°, eteen 16 m, sivuille 16 m

Käyttötaajuus 50 ... 60 Hz

Värit


Väri Valkoinen

Lämpöolosuhteet

Käyttölämpötila -25 ... 55 °C

ETIM

ETIM 7 EC000133 (EC000133)



6848AGM-204-500

ETIM 7

Model	Movement sensor
With DALI interface	no
Constant light control	no
HVAC-control	no
Forced switch off	yes
Animal zone	no
Creep-under protection	yes
Networkable	no
Optimum mounting height	2.5 m
Staircase monitoring	yes
Bridging switch	no
Max. transmission range sideways	16 m
Max. transmission range frontally	16 m
Diameter detection range on floor	32 m
Suitable for wireless transmission	no
Remote operation	yes
With remote control	no
Response value sensitivity adjustable	yes
Response value luminosity adjustable	yes
With signal unit	no
Teach-function for response value luminosity	yes
Dim function with dimmer basic element	no
Mounting method	Surface mounted (plaster)
Material	Plastic
Material quality	Thermoplastic
Halogen free	yes
Surface protection	Untreated
Surface finishing	Matt
Colour	White
RAL-number (akin)	9010
Transparent	no
Degree of protection (IP)	IP55
Voltage type	AC
Frequency	50 ... 60 Hz
Nominal voltage	230 V
Min. switch-on time	10 s

6848AGM-204-500

Max. duty cycle	30 min
Detection angle horizontal	8 ... 220 °
Pivoting range sensor, horizontal	
Pivoting range sensor, vertical	
Response value luminosity	0.5 ... 1000 lx
Max. switching power	3680 W
Suitable for C-load	no
Temperature	-25 ... 55 °C
Max. starting current	80 A
Substation input	no
With alarm function	no