

DG/S8.1

Nimi: **Väylämuunnin KNX/DALI**
 DALI-ohjain, 8-kanavainen, 128 laitetta, 6 moduulia
 KNX

Tyyppi: DG/S8.1
 EAN: 4016779585828
 Snro: 2815120

Kuvaus: Digitaalinen valaistuksen ohjain DALI-liitännälaitteille, 8 erillistä kanavaa, 16 kpl DALI liitännälaitetta/kanava. Mahdollista ohjata kahdeksalla kanavalla 128 DALI-liitännälaitetta. Eroteltavissa liitännälaitteivika ja lamppuvika kanavakohtaisesti. Ohjelmointi tehdään ETS:ssä, DALI ohjelmoinnille ei tarvetta.

Pakkaus: 1
 Yksikkö: KPL



Tekniset tiedot

Mitat

Mitat 90x108x64 mm
 Paino 0.19 kg
 DIN Leveys 6 mod

Luokat

Kotelointiluokka IP20
 Suojausluokka II EN 61 140
 Likaisuusluokka 2 / EN 60664-1

Sähkösuureet

Nimellisjännite 16 V DC (9.5 ... 22.5 V DC)
 Virrankulutus <10mA
 Käyttöjännite 24V DC SELV, 85...265 V AC, 50/60 Hz, 110...240 V DC

Elektroniikka

Maks. kaapelipituus 116m/0.5mm², 300m/1.5mm²
 Ylijänniteluokka III / EN 60664-1

Lämpöolosuhteet

Kuljetuslämpötila -25 ... 70 °C
 Käyttölämpötila -5 ... 45 °C
 Varastointilämpötila -25 ... 55 °C

Hyväksynät

Hyväksyntä KNX EN 50 090-1, -2

DG/S8.1

ETIM

ETIM 7 EC001099 (EC001099)

ETIM 8 EC001099 (EC001099)

ETIM 7

| | |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| Bus system KNX | no |
| Bus system KNX radio | no |
| Bus system radio frequent | no |
| Bus system LON | no |
| Bus system Powernet | no |
| Other bus systems | None |
| Radio frequent bidirectional | no |
| Model | Light system interface/Dali |
| Mounting method | DRA (DIN-rail adapter) |
| Width in number of modular spacings | 6 |
| Demounting protection | no |
| With LED indication | yes |
| Updateable | no |
| Operating voltage | 230 V |
| Protocol | Other |
| Provider dependent | no |
| Visualization | no |
| Web-Server | no |
| Radio interface | no |
| IR interface | no |
| Degree of protection (IP) | IP20 |