

# AP10/G



Nimi: **Jakorasia**  
Pinnallinen harmaa 104 x 104 mm

Tyyppi: AP10/G  
EAN: 6418677307287  
Snro: 1612512

Kuvaus: Tilava jakorasia AP10/G (6 mm<sup>2</sup>, 500 V, koteloiluokka IP65) on kiinteillä kalvotiivisteillä (12 kpl sivuissa ja 2 kpl pohjassa) varustettu jäykkärunkoinen rasia. Soveltuu kaapeleille Ø 19 mm saakka. Kaapelin sisäänvienti puhkaistaan esim. kuorituilla johtimien päillä. Kansi avataan ruuvitaltalla kannessa olevista lovista ja kiinnitetään painamalla. Rasiaan on saatavissa vedonpoistajat AS9, AS9.1 ja AS9.3. Valmistettu halogeenittomasta materiaalista (IEC/61249-2-21)

Pakkaus: 5/30

Yksikkö: KPL



## Tekniset tiedot

### Mitat

Mitat 104 x 104 mm

### Luokat

Koteloiluokka IP65

### Sähkösuureet

Nimellisjännite 500 V

Johdinpoikkipinnat 6 mm<sup>2</sup>

### Värit

Väri Harmaa

Värikoodi RAL7035

### ETIM

ETIM 7 EC002600 (EC002600)

ETIM 8 EC002600 (EC002600)

### ETIM 8

Max. conductor cross section 6 mm<sup>2</sup>

Equipped with None

Shape Square

Mounting method Universal

Mounting in the soil no

Mounting under water no

# AP10/G

For tube diameter	Other
Inlet from the rear	yes
Length	104 mm
Width	104 mm
Depth	48 mm
Tackable	no
Number of inlets	14
Type of housing feed-through	Seal membrane
Material	Plastic
Halogen free	yes
Surface protection	Untreated
Colour	Grey
Degree of protection (IP)	IP65
Degree of protection (NEMA)	Other
Cover model	Blind cover
Transparent cover	no
Cover attachment	Snapped on
Castable	no
With casting compound	no
Sealable	no
Rated insulation voltage Ui	500 V
Circuit integrity	None
With screening	no
Weatherproof	yes
Operating temperature	-25 ... 60 °C
Explosion-tested version	no
For Ex-zone gas	None
For Ex-Zone dust	None