


# AP9/G

Nimi: **Jakorasia**  
Pinnallinen harmaa 86 x 86 mm

Tyyppi: AP9/G  
EAN: 6410016125088  
Snro: 1612508

Kuvaus: Jakorasia AP9/G (2,5 mm<sup>2</sup>, 500 V, kotelointiluokka IP 65) on kiinteillä, pehmeillä kalvotiivisteillä varustettu jäykkärunkoinen rasia. Kalvotiivisteitä on 12 kpl sivuissa kaapeleille Ø 17 mm saakka ja 2 kpl pohjassa kaapeleille Ø 19 mm saakka. Rasia voidaan tarvittaessa sinetöidä. Asennuslämpötila -25...+60°C. Kaapelin sisäänvienti puhkaistaan esim. kuorituilla johtimien päillä. Kansi avataan ruuvitalalla kannessa olevista lovista ja kiinnitetään painamalla. Rasiaan on saatavissa vedonpoistajat AS9, AS9.1 ja AS9.3. Valmistettu halogeenittomasta materiaalista (IEC/61249-2-21).

Pakkaus: 5/50  
Yksikkö: KPL



## Tekniset tiedot

### Mitat

Mitat 86x86x39 mm  
Paino 66 g

### Luokat

Kotelointiluokka IP65

### Sähkösuureet

Nimellisjännite 500 V  
Johdinpoikkipinnat 2.5 mm<sup>2</sup>

### Värit

Väri Harmaa  
Värikoodi RAL7035

### Lämpöolosuhteet

Käyttölämpötila -25 ... 60 °C

### ETIM

ETIM 7 EC002600 (EC002600)  
ETIM 8 EC002600 (EC002600)

### ETIM 8

Max. conductor cross section 2.5 mm<sup>2</sup>

# AP9/G

Equipped with	None
Shape	Square
Mounting method	Universal
Mounting in the soil	no
Mounting under water	no
For tube diameter	Other
Inlet from the rear	yes
Length	86 mm
Width	86 mm
Depth	39 mm
Tackable	no
Number of inlets	14
Type of housing feed-through	Seal membrane
Material	Plastic
Halogen free	yes
Surface protection	Untreated
Colour	Grey
Degree of protection (IP)	IP65
Degree of protection (NEMA)	Other
Cover model	Blind cover
Transparent cover	no
Cover attachment	Snapped on
Castable	no
With casting compound	no
Sealable	no
Rated insulation voltage Ui	500 V
Circuit integrity	None
With screening	no
Weatherproof	yes
Operating temperature	-25 ... 60 °C
Explosion-tested version	no
For Ex-zone gas	None
For Ex-Zone dust	None