

AP9V


Nimi: **Jakorasia**
 Jakorasia, pinnallinen, 86 x 86 mm, vihreä

Tyyppi: AP9V
 EAN: 6438199003177
 Snro: 1612501

Kuvaus: Jakorasia AP9V (2,5 mm², 500 V, kotelointiluokka IP65) on kiinteillä, pehmeillä kalvotiivisteillä (12 kpl sivuissa ja 2 kpl pohjassa) varustettu jäykkärunkoinen rasia. Soveltuu kaapeleille Ø 17 mm saakka. Kaapelin sisäänvienti puhkaistaan esim. kuorituilla johtimien päillä. Kansi avataan ruuvitaltalla kannessa olevista lovista ja kiinnitetään painamalla. Rasiaan on saatavissa vedonpoistajat AS9, AS9.1 ja AS9.3. Valmistettu halogeenittomasta materiaalista (IEC/61249-2-21).

Pakkaus: 5/50

Yksikkö: KPL



Tekniset tiedot

Mitat

Mitat 86x86x39 mm
 Paino 66 g

Luokat

Kotelointiluokka IP65

Sähkösuureet

Nimellisjännite 500 V
 Johdinpoikkipinnat 2.5 mm²

Värit

Väri Vihreä
 Värikoodi RAL6018

Lämpöolosuhteet

Käyttölämpötila -25 ... 60 °C

ETIM

ETIM 7 EC002600 (EC002600)
 ETIM 8 EC002600 (EC002600)

ETIM 8

Max. conductor cross section 2.5 mm²
 Equipped with None
 Shape Square

AP9V

Mounting method	Universal
Mounting in the soil	no
Mounting under water	no
For tube diameter	Other
Inlet from the rear	yes
Length	86 mm
Width	86 mm
Depth	39 mm
Tackable	no
Number of inlets	14
Type of housing feed-through	Seal membrane
Material	Plastic
Halogen free	yes
Surface protection	Untreated
Colour	Other
Degree of protection (IP)	IP65
Degree of protection (NEMA)	Other
Cover model	Blind cover
Transparent cover	no
Cover attachment	Snapped on
Castable	no
With casting compound	no
Sealable	no
Rated insulation voltage Ui	500 V
Circuit integrity	None
With screening	no
Weatherproof	yes
Operating temperature	-25 ... 60 °C
Explosion-tested version	no
For Ex-zone gas	None
For Ex-Zone dust	None