# Kuormankytkin

## AC22 400 V/40 A, 4-napainen kuormankytkin

**Tyyppi:** OT40ML4

**Snro:** 3601204

**GTIN:** 6417019248264

IP20

Kuormankytkin sopii käytettäväksi pienjännitekojeistojen sähkönjakelun pääkytkimenä, moottorin käynnistys- ja pysäytyskytkimenä ja huollon aikana käytettävänä kuormanerotuskytkimenä. Kuormankytkimiä on saatavana 3- ja 4-napaisena. Soveltuu keskusasennukseen 45 mm DIN-aukkoon.

# Tekniset tiedot

### Yleistä tietoa

| | |
|---|---|
| Tuotetunnus: | 1SCA022760R8660 |

### Mitat

| | |
|---|---|
| Mitat: | 73x68x48 mm |
| Paino: | 125 g |

### Luokitus

| | |
|---|---|
| Kotelointiluokka: | IP20 |

© ABB 2024

**Y-tunnus** 0763403-0

**www.asennustuotteet.fi/catalog**

**Asiakaspalvelukeskus**

puh. 010 222 1999

contact.center@fi.abb.com

**Puhelinvaihde**

010 22 11

## Lämpöolosuhteet

| | |
|---|---|
| Käyttölämpötila: | -25 … 55 °C |
| Varastointilämpötila: | -40 … 70 °C |

## Pakkaus

| | |
|---|---|
| Paketti: | 1/1 |
| Yksikkö: | kpl |

## ETIM Data

| | |
|---|---|
| Käyttö pääkytkimenä: | Kyllä |
| Käyttö huoltokytkimenä: | Kyllä |
| Käyttö turvakytkimenä: | Ei |
| Toiminta kuin hätä-seis -asennuksella: | Ei |
| Käyttö suunnanvaihtokytkimenä: | Ei |
| Kytkinten määrä: | 1 |
| Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue AC: | 750 V |
| Mitoituskäyttöjännite: | 750 V |
| Mitoitettu jatkuva virta Iu: | 40 A |
| Mitoitettu jatkuva virta AC-23, 400 V: | 23 A |
| Mitoitettu jatkuva virta AC-21, 400 V: | 40 A |
| Terminen mitoituskestovirta Icw: | 0.5 kA |
| Mitoitusteho AC-23, 400 V: | 11 kW |
| Katkaisuteho 400 V: | 11 kW |
| Napojen lukumäärä: | 4 |
| Moottoriohjain valittavissa: | Ei |
| Sisäänrakennettu moottoriohjain: | Ei |
| Alijännitelaukaisija valittavissa: | Ei |
| Laitteen rakenne: | koko laite kotelossa |
| Sopii etulevyasennukseen nelikulmaiselle reiälle: | Ei |
| Sopii etulevykiinnityskeskiöksi: | Ei |
| Sopii keskusasennukseen: | Kyllä |
| Ohjauselementin tyyppi: | muu |

**© ABB 2024**
**Y-tunnus** 0763403-0
**www.asennustuotteet.fi/catalog**

**Asiakaspalvelukeskus**
puh. 010 222 1999
contact.center@fi.abb.com

**Puhelinvaihde**
010 22 11

| | |
|---|---|
| Lukittavissa: | Ei |
| Päävirtapiirin liitäntätapa: | ruuviliitäntä |
| Kotelointiluokka (IP), edestä: | IP20 |
| Kotelointiluokka (NEMA): | muu |
| Leveys: | 68 mm |
| Korkeus: | 48 mm |
| Syvyys: | 73 mm |

**© ABB 2024**
**Y-tunnus** 0763403-0
**www.asennustuotteet.fi/catalog**

**Asiakaspalvelukeskus**
puh. 010 222 1999
contact.center@fi.abb.com

**Puhelinvaihde**
010 22 11