

4NWP103584B2515

| | |
|----------|---|
| Nimi: | UPS online On-line UPS 3-vaiheinen 25kVA/22,5kW varakäyntiaika 10 min, 400/230V, 50/60Hz |
| Tyyppi: | 4NWP103584B2515 |
| EAN: | 7640169261589 |
| Snro: | 8408590 |
| Kuvaus: | Lähtöteho max. 22,5 kW, varakäyntiaika kW/min 10, Akustokoko 2 x 48 x 8 Ah Lisävarusteina mm. kommunikointiliitännät, rinnankäyttösarja, akuston lämpötila-anturi ja IP 21-suojaus |
| Pakkaus: | 1/1 |
| Yksikkö: | KPL |

ETIM

| | |
|--------|---------------------|
| ETIM 7 | EC000382 (EC000382) |
| ETIM 8 | EC000382 (EC000382) |

ETIM 8

| | |
|--|---------------|
| Input voltage | 360 ... 460 V |
| Primary frequency | 35 ... 70 Hz |
| Number of phases primary | 3 |
| Output voltage | 380 ... 415 V |
| Secondary frequency | |
| Output effective power | 50 W |
| Output apparent power | 22500 VA |
| Number of phases secondary | 000154 |
| SNMP | yes |
| Height | 000460 mm |
| Width | 1045 mm |
| Depth | 10 mm |
| Bridging time full load | 345 min |
| Weight | 710 kg |
| Suitable for network-management | yes |
| Max. voltage distortion output (linear load) | 000870 % |
| Output power factor | 2 |
| Overall efficiency | 0.9 % |
| Efficiency in eco-mode | 95 % |
| Potential free switch contact | yes |

Osoite
PL 16
06101 PORVOO

Puhelinvaihe Asiakaspalvelu
010 22 11 kotimaanmyynti@fi.abb.com

Verkkopalvelu
<http://www.abb.fi>

Y-tunnus
0763403-0

4NWP103584B2515

Auto shut down function yes
Number of output connections C13 012005
Number of output connections C19
Number of output connections with
protective contact (SCHUKO)
Number of output connections fixed
connection