

# Valokaarivikasuoja

2-napainen C-käyrä 10A, 230VAC, 1P+N

**Tyyppi:** S-ARC1-C10

**Snro:** 3211032

**Tuotekoodi:** 2CSA255901R9104

**GTIN:** 8012542749837

**IP40**



Valokaarivikasuoja suojaa valokaarien aiheuttamilta tulipaloilta. Valokaaria voi syntyä esimerkiksi virheellisissä/löysissä kytkennöissä, vahingoittuneiden kaapeleiden seurauksena, väärinkytkeytyistä sähkölaitteista tai jysijöiden aiheuttamana. Nämä ovat vikoja, joita johdonsuojakatkaisija tai vikavirtasuojakytkin eivät pysty havaitsemaan, jolloin sähköpiiriin asennettava valonkaarisuoja antaa täydellisen suojauksen sähkövikoja varten.

## Tekniset tiedot

### Mitat

|        |             |
|--------|-------------|
| Mitat: | 69x35x85 mm |
| Paino: | 180 g       |

### Luokitus

|                   |      |
|-------------------|------|
| Kotelointiluokka: | IP20 |
|-------------------|------|

### Lämpöolosuhteet

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Käyttölämpötila:      | -25 ... 55 °C |
| Varastointilämpötila: | -40 ... 70 °C |

Pakkaus

|          |     |
|----------|-----|
| Paketti: | 1/1 |
| Yksikkö: | kpl |

ETIM Data

|                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| Laukaisukäyrä:                       | C               |
| Napojen lukumäärä:                   | 2               |
| Nimellisvirta:                       | 10 A            |
| Nimellisjännite:                     | 240 V           |
| Mitoitettu katkaisukyky EN 60898:    | 7.5 kA          |
| Mitoitettu katkaisukyky IEC 60947-2: | 7.5 kA          |
| Jännitetyyppi:                       | AC              |
| Virranrajoitusluokka:                | 3               |
| Taajuus:                             | 50...60 Hz      |
| Ylijänniteluokka:                    | 3               |
| Ympäristön likaantumisaste:          | 2               |
| Leveys (moduulipaikkojen määrä):     | 2               |
| Upotussyvyys:                        | 69 mm           |
| Toimitukseen sisältyvä lisäyksikkö:  | paloturvakytkin |
| Kotelointiluokka (IP):               | IP40            |