

Valokaarivikasuoja

2-napainen C-käyrä 10A 30mA 6kA,
230VAC, 1P+N

Tyyppi: DS-ARC1-C10A30

Snro: 3211093

Tuotekoodi: 2CSA255103R1104

GTIN: 8012542735212



Valokaarivikasuoja suojaa valokaarien aiheuttamilta tulipaloilta. Valokaaria voi syntyä esimerkiksi virheellisissä/löysissä kytkennöissä, vahingoittuneiden kaapeleiden seurauksena, väärinkytkeytyistä sähkölaitteista tai jyrstöiden aiheuttamana. Nämä ovat vikoja, joita johdonsuojakatkaisija tai vikavirtasuojakytkin eivät pysty havaitsemaan, jolloin sähköpiiriin asennettava valonkaarisuoja antaa täydellisen suojauksen sähkövikoja varten.

Tekniset tiedot

Mitat

Mitat:	69x52,5x85 mm
Paino:	240 g

Luokitus

Kotelointiluokka:	IP20
-------------------	------

Lämpöolosuhteet

Käyttölämpötila:	-25 ... 55 °C
Varastointilämpötila:	-40 ... 70 °C



Pakkaus

Paketti:	1/1
----------	-----

ETIM Data

Napojen lukumäärä:	2
Nimellisjännite:	240 V
Nimellisvirta:	10 A
Mitoitettu vikavirta:	0.03 A
Vikavirran tyyppi:	A
Virranrajoitusluokka:	3
Mitoitettu katkaisuvirta EN 61009 mukaan:	6 kA
Mitoitettu katkaisukyky IEC 60947-2:	7.5 kA
Taajuus:	50
Laukaisukäyrä:	C
Ylijänniteluokka:	3
Ympäristön likaantumisaste:	2
Leveys (moduulipaikkojen määrä):	3
Upotussyvyys:	69 mm
Kotelointiluokka (IP):	IP40