

DS-ARC1-C20A30

Nimi: **Valokaarivikasuoja**
2-napainen C-käyrä 20A 30mA 6kA, 230VAC, 1P+N

Tyyppi: DS-ARC1-C20A30

EAN: 8012542735113

Snro: 3211096

Kuvaus: Valokaarivikasuoja suojaa valokaarien aiheuttamilta tulipaloilta. Valokaaria voi syntyä esimerkiksi virheellisissä/löysissä kytkennöissä, vahingoittuneiden kaapeleiden seurauksena, väärinkytetyistä sähkölaitteista tai jyräjoiden aiheuttamana. Nämä ovat vikoja, joita johdonsuojakatkaisija tai vikavirtasuojakytkin eivät pysty havaitsemaan, jolloin sähköpiiriin asennettava valonkaarisuoja antaa täydellisen suojauksen sähkövikoja varten.

Pakkaus: 1/1

Yksikkö:



Mitat

Mitat 69x52,5x85 mm

Paino 240 g

Luokat

Kotelointiluokka IP20

Lämpöolosuhteet

Käyttölämpötila -25 ... 55 °C

Varastointilämpötila -40 ... 70 °C

ETIM

ETIM 7 EC002695 (EC002695)

ETIM 8 EC002695 (EC002695)

ETIM 8

Number of poles 2

Rated voltage 230 V

Rated current 16 A

Rated fault current 30 A

Leakage current type A

Current limiting class 4

Rated short-circuit breaking capacity according to EN 61009 6 kA

Rated short-circuit breaking capacity according to IEC 60947-2 10 kA

Frequency 50 Hz

DS-ARC1-C20A30

Release characteristic	C
Concurrently switching neutral conductor	yes
Over voltage category	3
Pollution degree	2
Width in number of modular spacings	3
Built-in depth	69 mm
Additional equipment attached at delivery	Fire protection switch
Rated voltage auxiliary device	230 V
Control voltage type auxiliary equipment	AC
Degree of protection (IP)	IP2X