

AP10



Nimi: **Jakorasia**
Pinnallinen valkoinen 104 x 104 mm

Tyyppi: AP10
EAN: 6410016125101
Snro: 1612510

Kuvaus: Tilava jakorasia AP10 (6 mm², 500 V, kotelointiluokka IP65) on kiinteillä kalvotiivisteillä (12 kpl sivuissa ja 2 kpl pohjassa) varustettu jäykkärunkoinen rasia. Soveltuu kaapeleille Ø 19 mm saakka. Kaapelin sisäänvienti puhkaistaan esim. kuorituilla johtimien päillä. Kansi avataan ruuvitaltalla kannessa olevista lovista ja kiinnitetään painamalla. Rasiaan on saatavissa vedonpoistajat AS9, AS9.1 ja AS9.3. Valmistettu halogeenittomasta materiaalista (IEC/61249-2-21)

Pakkaus: 5/30

Yksikkö: KPL



Tekniset tiedot

Mitat

Mitat 104 x 104 mm

Luokat

Kotelointiluokka IP65

Sähkösuureet

Nimellisjännite 500 V

Johdinpoikkipinnat 6 mm²

Värit

Väri Valkoinen

Värikoodi RAL9003

Lämpöolosuhteet

Käyttölämpötila -25 ... 60 °C

ETIM

ETIM 7 EC002600 (EC002600)

ETIM 8 EC002600 (EC002600)

ETIM 8

Max. conductor cross section 6 mm²

Equipped with None

Shape Square

Mounting method Universal

AP10

Mounting in the soil	no
Mounting under water	no
For tube diameter	Other
Inlet from the rear	yes
Length	104 mm
Width	104 mm
Depth	48 mm
Tackable	no
Number of inlets	14
Type of housing feed-through	Seal membrane
Material	Plastic
Halogen free	yes
Surface protection	Untreated
Colour	White
Degree of protection (IP)	IP65
Degree of protection (NEMA)	Other
Cover model	Blind cover
Transparent cover	no
Cover attachment	Snapped on
Castable	no
With casting compound	no
Sealable	no
Rated insulation voltage Ui	500 V
Circuit integrity	None
With screening	no
Weatherproof	yes
Operating temperature	-25 ... 60 °C
Explosion-tested version	no
For Ex-zone gas	None
For Ex-Zone dust	None