


AP7

Nimi: **Jakorasia**
Pinnallinen valkoinen halkaisija 115 mm

Tyyppi: AP7
EAN: 6410016125170
Snro: 1612517

Kuvaus: Jakorasia AP7 2,5 mm², 440 V (6 mm², max. 4 kpl 3 x 6 mm²). Kotelointiluokka IP44 on kiinteillä kalvotiivisteillä (10 kpl sivussa, 2 kpl pohjassa) varustettu jäykkärunkoinen rasia. Se soveltuu kaapeleille Ø 17 mm saakka. Kaapelin sisäänvienti tapahtuu esim. kuorituilla johtimien päillä. Rasian mukana toimitetaan sulkutulppa puhkaistun aukkoaihion sulkemiseksi. Kannen kiinnitysruuvien etäisyys on 78 mm. Rasiaan on saatavissa vedonpoistajat AS9, AS9.1 ja AS9.3. Valmistettu halogeenittomasta materiaalista (IEC/61249-2-21).

Pakkaus: 5/50
Yksikkö: KPL



Tekniset tiedot

Luokat

Kotelointiluokka IP44

Värit

Väri Valkoinen

Värikoodi RAL9003

ETIM

ETIM 7 EC002600 (EC002600)

ETIM 8 EC002600 (EC002600)

ETIM 8

Max. conductor cross section 6 mm²

Equipped with None

Shape Round

Mounting method Universal

Mounting in the soil no

Mounting under water no

For tube diameter Other

Inlet from the rear yes

Depth 41 mm

Diameter 115 mm

AP7

| | |
|------------------------------|---------------|
| Tackable | no |
| Number of inlets | 12 |
| Type of housing feed-through | Seal membrane |
| Material | Plastic |
| Halogen free | yes |
| Surface protection | Untreated |
| Colour | White |
| Degree of protection (IP) | IP44 |
| Degree of protection (NEMA) | Other |
| Cover model | Blind cover |
| Transparent cover | no |
| Cover attachment | Screwed |
| Castable | no |
| With casting compound | no |
| Sealable | no |
| Rated insulation voltage Ui | 400 V |
| Circuit integrity | None |
| With screening | no |
| Weatherproof | yes |
| Operating temperature | -15 ... 60 °C |
| Explosion-tested version | no |
| For Ex-zone gas | None |
| For Ex-Zone dust | None |