


# AP75

Nimi: **Jakorasia**  
Pinnallinen valkoinen 75x75 mm

Tyyppi: AP75  
EAN: 6410016125200  
Snro: 1612520

Kuvaus: Jakorasia AP75 (2,5 mm<sup>2</sup>, 450 V, kotelointiluokka IP65) on kiinteillä kalvotiivisteillä (10 kpl sivuissa ja 3 kpl pohjassa) varustettu jäykkärunkoinen rasia. Soveltuu kaapeleille Ø 18 saakka. Kansi kiinnitetään painamalla ja avataan kääntämällä ruuvitaltalla kannen lovista. Rasia voidaan myös sinetöidä. Asennuslämpötila -15...+60°C. Valmistettu halogeenittomasta materiaalista (IEC/61249-2-21).

Pakkaus: 5/50  
Yksikkö: KPL



## Tekniset tiedot

### Mitat

Mitat 75x75 mm

### Luokat

Kotelointiluokka IP65

### Sähkösuureet

Nimellisjännite 450 V

Johdinpoikkipinnat 2.5 mm<sup>2</sup>

### Värit

Väri Valkoinen

Värikoodi RAL9003

### ETIM

ETIM 7 EC002600 (EC002600)

ETIM 8 EC002600 (EC002600)

### ETIM 8

Max. conductor cross section 2.5 mm<sup>2</sup>

Equipped with None

Shape Square

Mounting method Universal

Mounting in the soil no

Mounting under water no

# AP75

For tube diameter	Other
Inlet from the rear	yes
Length	75 mm
Width	75 mm
Depth	38 mm
Tackable	no
Number of inlets	13
Type of housing feed-through	Seal membrane
Material	Plastic
Halogen free	yes
Surface protection	Untreated
Colour	White
Degree of protection (IP)	IP65
Degree of protection (NEMA)	Other
Cover model	Blind cover
Transparent cover	no
Cover attachment	Snapped on
Castable	no
With casting compound	no
Sealable	yes
Rated insulation voltage Ui	400 V
Circuit integrity	None
With screening	no
Weatherproof	yes
Operating temperature	-15 ... 60 °C
Explosion-tested version	no
For Ex-zone gas	None
For Ex-Zone dust	None