



BasicLINE perus

Vahti-Jussi® BasicLINE perus, valkoinen

Tyyppi: 6814U**Snro:** 2619332**GTIN:** 4011395148044

Yleiskäyttöinen läsnäolotunnistin sisätiloihin. Valvonta-alue 360°Ø 7m, kun laite on asennettu 2,5m korkeuteen. Valaistustason säätö 10 - 2000lux, katkaisuviive 5s - 30min. ja asennuskorkeus 2 - 4 metriä, IP40. Sivuohjaimena voidaan käyttää sulkeutuvia painonappeja. Upposäätin alakattoon jousilukituksella tai koje/jakorasiaan, jolloin jouset on irroitettava.



Tekniset tiedot

Yleistä tietoa

Tuotetunnus: 2CKA006800A2518

Mitat

Mitat: 111x111x59 mm

Luokitus

Kotelointiluokka: IP40

Lämpöolosuhteet

Käyttölämpötila: 0 ... 45 °C

Elektroniikka

Valvonta-alue:	360°
----------------	------

Pakkaus

Paketti:	1/24
Yksikkö:	PCS

ETIM Data

DALI-liitännällä:	Ei
Vakiovalosäätö:	Ei
HVAC-ohjaus:	Ei
Pakotettu poiskytkentä:	Ei
Eläintunnistus:	Ei
Aliryömintäsuojaus:	Kyllä
Ketjutettava:	Ei
Optimaalinen asennuskorkeus:	2.5 m
Porraskäytävän valvonta:	Kyllä
Vaihevalintakytkin:	Ei
Havainnointialueen halkaisija:	7 m
Soveltuu langattomaksi lähettimeksi:	Ei
Kaukokäyttö:	Ei
Kauko-ohjaus:	Ei
Vastearvon herkkyyden säätö:	Ei
Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:	Kyllä
Merkintantoyksiköllä:	Ei
Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:	Ei
Himmennystoiminto valonsäädinrungolla:	Ei
Asennustapa:	uppoasennus
Materiaali:	muovi
Materiaalin laatu:	kestomuovi
Halogeeniton:	Kyllä
Pinnan suojaus:	käsitlemätön
Pintamateriaali:	matta

Tuotekortti

Vahti-Jussi® BasicLINE perus, valkoinen



Väri:	valkoinen
RAL-numero (vastaava):	9010
Läpinäkyvä:	Ei
Kotelointiluokka (IP):	IP40
Taajuus:	50...60 Hz
Nimellisjännite:	230 V
Vähimmäispäälläoloaika:	5 s
Enimmäistyösykli:	30 min
Vaakasuuntainen havainnointikulma:	30...360 °
Valaistustason raja-arvo:	10...2000 lx
Enimmäiskytkentäteho:	2000 W
Soveltuu C-kuormalle:	Ei
Lämpötila:	-20...45 °C
Enimmäislähtövirta:	80 A
Ala-aseman sisääntulo:	Kyllä
Hälytystoiminto:	Ei