

Teholähde

24 VDC, 1,3 A, 3 moduulia

Tyyppi: CP-D24/1.3**Snro:** 2712079**Tuotekoodi:** 1SVR427043R0100**GTIN:** 4016779661171**IP20**24 VDC virtalähde, 1,3 A
tulo: 90-264 VAC/120-375 VDC

Tekniset tiedot

Pakkaus

| | |
|----------|-----|
| Paketti: | 1/1 |
| Yksikkö: | kpl |

ETIM Data

| | |
|----------------------------------|-------------|
| Syöttöjännitteen tyyppi: | AC/DC |
| Ensimmäinen toisio lähtöjännite: | 24 V |
| Enimmäislähtövirta 1: | 1.3 A |
| Toisiojännite säädettävä: | Ei |
| Nimellinen lähtöjännite 1: | 24 V |
| Nimellislähtövirta 1: | 1.3 A |
| Oikosulkekesto: | Kyllä |
| Mitoitussyöttöjännite, AC 50 HZ: | 90...264 V |
| Mitoitussyöttöjännite, AC 60 HZ: | 90...264 V |
| Mitoitussyöttöjännite, DC: | 120...375 V |

Tuotekortti

24 VDC, 1,3 A, 3 moduulia



| | |
|-------------------------------------|---------------|
| Ulostulojännite stabiloitu: | Kyllä |
| Energiankulutus: | 38.16 VA |
| Lähtöteho: | 30 W |
| Stabiloitu: | Kyllä |
| Sähköisen liitännän tyyppi: | ruuviliitäntä |
| Kiskoasennus mahdollista: | Kyllä |
| Seinäasennus mahdollista: | Ei |
| Laajennettava: | Kyllä |
| Leveys (moduulipaikkojen määrä): | 3.0 |
| Upotusleveys: | 53 mm |
| Upotuskorkeus: | 91 mm |
| Suora-asennus mahdollista: | Ei |
| Leveys: | 53 mm |
| Korkeus: | 91 mm |
| Syvyys: | 57.5 mm |
| Soveltuu turvakäyttöön: | Ei |
| Turvaluokka SIL IEC 61508: | ei ole |
| Suoritustaso EN ISO 13849-1 mukaan: | ei ole |
| Kotelointiluokka (IP): | IP20 |
| Kotelointiluokka (NEMA): | 1 |