

Teholähde

24 VDC, 2,5 A, 4 moduulia

Tyyppi: CP-D24/2.5

Snro: 2712080

Tuotetunnus: 1SVR427044R0200

GTIN: 4016779661188

IP20



24 VDC, 2,5 A, virtalähteessä yksi ulosotto, käytetään mm. Busch-priOn sarjan pohjaosan 6120/13 syöttöön
tulo: 90-264 VAC/120-375 VDC

Tekniset tiedot

Mitat

DIN Leveys:	4 mod
Mitat:	91x71x57.5 mm
Paino:	0.25 kg

Sähkösuureet

Nimellisvirta:	2.5 A
Nimellisjännite:	24 V
Käyttöjännite:	230 V AC, 47-63 Hz
Virrankulutus:	660 mA

Luokitus

Kotelointiluokka:	IP20
Suojausluokka:	II EN 61 140
Likaisuusaste:	2 / EN 60664-1

Lämpöolosuhteet

Käyttölämpötila:	-25 ... 60 °C
Varastointilämpötila:	-25 ... 85 °C

Pakkaus

Paketti:	1/1
Yksikkö:	kpl

ETIM Data

Syöttöjännitteen tyyppi:	AC/DC
Ensimmäinen toisio lähtöjännite:	24 V
Enimmäislähtövirta 1:	2.5 A
Toisiojännite säädettävä:	Ei
Nimellinen lähtöjännite 1:	24 V
Nimellislähtövirta 1:	2.5 A
Oikosulkekesto:	Kyllä
Mitoitussyöttöjännite, AC 50 HZ:	90...264 V
Mitoitussyöttöjännite, AC 60 HZ:	90...264 V
Mitoitussyöttöjännite, DC:	120...375 V
Ulostulojännite stabiloitu:	Kyllä
Energiankulutus:	70.1 VA
Lähtöteho:	60 W
Stabiloitu:	Kyllä
Sähköisen liitännän tyyppi:	ruuviliitäntä
Kiskoasennus mahdollista:	Kyllä
Seinäasennus mahdollista:	Ei
Laajennettava:	Kyllä

Tuotekortti

24 VDC, 2,5 A, 4 moduulia



Leveys (moduulipaikkojen määrä):	3
Upotusleveys:	71 mm
Upotuskorkeus:	91 mm
Suora-asennus mahdollista:	Ei
Leveys:	71 mm
Korkeus:	91 mm
Syvyys:	57.5 mm
Soveltuu turvakäyttöön:	Ei
Turvaluokka SIL IEC 61508:	ei ole
Suoritustaso EN ISO 13849-1 mukaan:	ei ole
Kotelointiluokka (IP):	IP20
Kotelointiluokka (NEMA):	1