

## Tuotekortti

Apukosketin tai vaihtoehtoisesti hälytyskosketin kahdella potentiaalivapaalla vaihtokoskettimella. Asennetaan S800 johdonsuojakatkaisijan vasemmalle puolelle.



# Apu-/hälytyskosketin

Apukosketin tai vaihtoehtoisesti hälytyskosketin kahdella potentiaalivapaalla vaihtokoskettimella. Asennetaan S800 johdonsuojakatkaisijan vasemmalle puolelle.



**Tyyppi:** S800-AUX/ALT

**Snro:** 3212412

**Tuotekoodi:** 2CCS800900R0021

**GTIN:** 7612271206819

Innovatiivisen oikosulkusuojaustekniikan ansiosta S800-johdonsuojakatkaisijat ovat sekä kokonsa että suorituskykynsä suhteen maailmanlaajuisesti parhaat vaihtoehdot vaativaan teollisuuskäyttöön. Pääsulakkeiden vaihtoehtona niissä on erittäin monipuoliset sovellukset. Käyttökohteita ovat esimerkiksi kiinteistöt, kuljetusala ja uusiutuvan energian ala.

**Edut**

<ul>

<li>Pienikokoinen ja luotettava ratkaisu johdonsuojaukseen 125 A:n nimellisvirtaan asti ja jopa 50 kA:n katkaisukyvyllä</li>

<li>Innovatiivisuuden ja hyvän suorituskyvyn ansiosta S800 alentaa asennusten kustannuksia, esimerkiksi aurinkosähkö- ja OEM-automaatiokeskuksissa joiden kustannukset määräytyvät enimmäkseen koon ja asennusajan mukaan</li>

<li>S800-johdonsuojakatkaisijoiden kanssa voidaan käyttää lukuisia lisätarvikkeita, jotka laajentavat johdonsuojakatkaisijoiden toimintoja suojalaitteesta asennuksen etäohjaamiseen ja -valvontaan</li>

**Ominaisuudet**

<ul>

<li><b></b>Laaja valikoima suurtehojohdonkatkaisijoita, joiden nimellisvirta on 6–125 A ja katkaisukyky jopa 50 kA</li>

<li>S800PV-SP on aurinkosähköä varten suunniteltu suurtehokatkaisija.

S800PV-SP:n nimellisvirta 5-125 A ja jännite jopa 1500 V DC</li>

<li>S800-SCL SR: itsestään palautuva oikosulkuvirran rajoitin.

## Tuotekortti

Apukosketin tai vaihtoehtoisesti hälytyskosketin kahdella potentiaalivapaalla vaihtokoskettimella. Asennetaan S800 johdonsuojakatkaisijan vasemmalle puolelle.



Yhdistämällä S800-SCL SR suurtehojohdonsuojakatkaisijaan tai moottorinkäynnistimeen voidaan saavuttaa jopa 50 kA:an oikosulunkatkaisukyky (690 V AC)

- TRIP-asennon ansiosta katkaisu tai laukaisu erottuu käyttövivusta

## Tekniset tiedot

### ETIM Data

Vaihtokoskettimien lukumäärä:	2
Virhesignaalikoskettimien määrä:	1
Asennustapa:	muu