

# Virtakisko

3-napainen L1-L2-L3-L1... 24 moduulia  
250A



**Tyyppi:** S803-BB250

**Snro:** 3212458

**Tuotekoodi:** 2CCS800900R0071

**GTIN:** 7612271208288

Innovatiivisen oikosulkusuojaustekniikan ansiosta S800-johdonsuojakatkaisijat ovat sekä kokonsa että suorituskykynsä suhteen maailmanlaajuisesti parhaat vaihtoehdot vaativaan teollisuuskäyttöön. Pääsulakkeiden vaihtoehtona niissä on erittäin monipuoliset sovellukset. Käyttökohteita ovat esimerkiksi kiinteistöt, kuljetusala ja uusiutuvan energian ala.

<ul>

<li>Pienikokoinen ja luotettava ratkaisu johdonsuojaukseen 125 A:n nimellisvirtaan asti ja jopa 50 kA:n katkaisukyvyllä</li>

<li>Innovatiivisuuden ja hyvän suorituskyvyn ansiosta S800 alentaa asennusten kustannuksia, esimerkiksi aurinkosähkö- ja OEM-automaatiokeskuksissa joiden kustannukset määräytyvät enimmäkseen koon ja asennusajan mukaan</li>

<li>S800-johdonsuojakatkaisijoiden kanssa voidaan käyttää lukuisia lisätarvikkeita, jotka laajentavat johdonsuojakatkaisijoiden toimintoja suojalaitteesta asennuksen etäohjaamiseen ja -valvontaan</li>

<b>Ominaisuudet</b><br /><ul>

<ul>

<li><b></b>Laaja valikoima suurtehojohdonkatkaisijoita, joiden nimellisvirta on 6–125 A ja katkaisukyky jopa 50 kA</li>

<li>S800PV-SP on aurinkosähköä varten suunniteltu suurtehokatkaisija. S800PV-SP:n nimellisvirta 5-125 A ja jännite jopa 1500 V DC</li>

<li>S800-SCL SR: itsestään palautuva oikosulkuvirran rajoitin.

Yhdistämällä S800-SCL SR suurtehojohdonsuojakatkaisijaan tai moottorinkäynnistimeen voidaan saavuttaa jopa 50 kA:an oikosulunkatkaisukyky (690 V AC)</li>

<li>TRIP-asennon ansiosta katkaisu tai laukaisu erottuu

käyttövivusta</li>

</ul>

## Tekniset tiedot

### ETIM Data

Mitoitusvirta In:	250 A
Malli / Tyyppi:	litteä
Pituus:	654 mm
Leveys:	60 mm
Korkeus:	27 mm
Taipuisa:	Ei