

Tuotekortti

Laukaisualue 70-110 % Nimellisjännitteestä. Asennetaan S800 johdonsuojakatkaisijan vasemmalle puolelle.



Työvirtalaukaisija

Laukaisualue 70-110 %
Nimellisjännitteestä. Asennetaan S800
johdonsuojakatkaisijan vasemmalle
puolelle.



Tyyppi: S800-SOR24

Snro: 3212432

Tuotekoodi: 2CCS800900R0191

GTIN: 7612271208318

Innovatiivisen oikosulkusuojaustekniikan ansiosta S800-johdonsuojakatkaisijat ovat sekä kokonsa että suorituskykynsä suhteen maailmanlaajuisesti parhaat vaihtoehdot vaativaan teollisuuskäyttöön. Pääsulakkeiden vaihtoehtona niissä on erittäin monipuoliset sovellukset. Käyttökohteita ovat esimerkiksi kiinteistöt, kuljetusala ja uusiutuvan energian ala.

- Edut
- Pienikokoinen ja luotettava ratkaisu johdonsuojaukseen 125 A:n nimellisvirtaan asti ja jopa 50 kA:n katkaisukyvyllä
- Innovatiivisuuden ja hyvän suorituskyvyn ansiosta S800 alentaa asennusten kustannuksia, esimerkiksi aurinkosähkö- ja OEM-automaatiokeskuksissa joiden kustannukset määräytyvät enimmäkseen koon ja asennusajan mukaan
- S800-johdonsuojakatkaisijoiden kanssa voidaan käyttää lukuisia lisätarvikkeita, jotka laajentavat johdonsuojakatkaisijoiden toimintoja suojalaitteesta asennuksen etäohjaamiseen ja -valvontaan
- Ominaisuudet

Laaja valikoima suurtehojohdonkatkaisijoita, joiden nimellisvirta on 6–125 A ja katkaisukyky jopa 50 kA

- S800PV-SP on aurinkosähköä varten suunniteltu suurteho katkaisija. S800PV-SP:n nimellisvirta 5-125 A ja jännite jopa 1500 V DC
- S800-SCL SR: itsestään palautuva oikosulkuvirran rajoitin. Yhdistämällä S800-SCL SR suurtehojohdonsuojakatkaisijaan tai moottorinkäynnistimeen voidaan saavuttaa jopa 50 kA:n oikosulunkatkaisukyky (690 V AC)
- TRIP-asennon ansiosta katkaisu tai laukaisu erottuu käyttövivusta

Tuotekortti

Laukaisualue 70-110 % Nimellisjännitteestä. Asennetaan S800 johdonsuojakatkaisijan vasemmalle puolelle.



Tekniset tiedot

ETIM Data

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50HZ:	24 V
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60HZ:	24 V
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:	24 V