Ohjausyksikkö KNX

Kytkinyksikkö, 230VAC, 2x6A



Tyyppi: SA/M2.6.1

Snro: 2815163

Tuotekoodi: 2CDG110002R0011

GTIN: 4016779583145

IP54

Kaksikanavainen kytkinyksikkö 6 A:n jatkuvalle virralle. Kytkentävirta 16 A.

Tekniset tiedot

Mitat

Mitat:	93x49x42 mm
Paino:	0.1 kg

Sähkösuureet

Nimellisvirta:	6 A
Käyttöjännite:	24V DC SELV

Lämpöolosuhteet

Käyttölämpötila:	-5 … 45 °C
Varastointilämpötila:	-25 … 55 °C

Elektroniikka

Mekaaninen kestävyys (tilan vaihtoa):	>10^7

© ABB 2026

Y-tunnus 0763403-0

www.asennustuotteet.fi/catalog

Asiakaspalvelukeskus

puh. 010 222 1999

contact.center@fi.abb.com

Puhelinvaihde

010 22 11

Pakkaus

Paketti:	1
Yksikkö:	kpl

ETIM Data

Väyläjärjestelmä KNX:	Kyllä
Väyläjärjestelmä KNX radio:	Ei
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:	Ei
Väyläjärjestelmä LON:	Ei
Väyläjärjestelmä Powernet:	Ei
Muut väyläjärjestelmät:	ei ole
Kaksisuuntainen radiotaajuus:	Ei
Asennustapa:	sisäänrakennettu asennus
Paikallis-/käsiohjattu:	Kyllä
Enimmäiskytkentäteho:	1380 W
Lähtöteho:	1380 W
Kytkettävien kontaktien enimmäismäärä:	2
Enimmäiskytkentävirta:	6 A
Nimellisvirta:	6 A
Mitoituskäyttöjännite:	230 V
Sisältää väyläliitynnän:	Kyllä
Irroitettava väylämoduuli:	Ei
Kotelointiluokka (IP):	IP54

© ABB 2026
Y-tunnus 0763403-0
www.asennustuotteet.fi/catalog

Asiakaspalvelukeskus
puh. 010 222 1999
contact.center@fi.abb.com

Puhelinvaihde
010 22 11