


Ohjausyksikkö KNX

Binäärivastaanotin 4-kanavaa, 12/24VDC

Tyyppi: BE/M4.24.1

Snro: 2815112

GTIN: 4016779583121



Binäärivastaanotin 4-kanavaa jännitealueelle 12/24 V AC/DC.

Tekniset tiedot

Yleistä tietoa

Tuotetunnus: 2CDG110006R0011

Mitat

Mitat: 93x49x42 mm

Paino: 0.06 kg

Lämpöolosuhteet

Varastointilämpötila: -25 ... 55 °C

Sähkösuureet

Käyttöjännite: 24V DC SELV

Elektroniikka

Max kaapelinpituus: 100/1.5mm²

Pakkaus

| | |
|----------|-----|
| Paketti: | 1 |
| Yksikkö: | kpl |

ETIM Data

| | |
|--------------------------------------------|-----------|
| Väyläjärjestelmä KNX: | Kyllä |
| Muut väyläjärjestelmät: | ei ole |
| Kaksisuuntainen radiotaajuus: | Ei |
| Asennustapa: | muu |
| LED-ohjaus: | Ei |
| Tulojen lukumäärä: | 4 |
| Syöttöjännite: | 12...24 V |
| Jännitetyyppi (tulojännite): | AC/DC |
| Tarvitsee ulkopuolisen signaalijännitteen: | Ei |
| Kotelointiluokka (IP): | IP54 |