

# Ohjausyksikkö KNX

Binäärivastaanotin 4-kanavaa,  
potentiaalivapaa

**Tyyppi:** BE/M4.12.1

**Snro:** 2815110

**GTIN:** 4016779583138



Binäärivastaanotin 4-kanavaa potentiaalivapaille koskettimille,  
skannausjännite 12 VDC.



## Tekniset tiedot

### Yleistä tietoa

Tuotetunnus: 2CDG110007R0011

### Mitat

Mitat: 93x49x42 mm

Paino: 0.06 kg

### Sähkösuureet

Nimellisvirta: 0.2 mA

Käyttöjännite: 24V DC SELV

### Lämpöolosuhteet

Varastointilämpötila: -25 ... 55 °C

## Elektroniikka

Max kaapelinpituus:	100/1.5mm <sup>2</sup>
---------------------	------------------------

## Pakkaus

Paketti:	1
Yksikkö:	kpl

## ETIM Data

Väyläjärjestelmä KNX:	Kyllä
Muut väyläjärjestelmät:	ei ole
Kaksisuuntainen radiotaajuus:	Ei
Asennustapa:	muu
LED-ohjaus:	Ei
Syöttöjännite:	12 V
Jännitetyyppi (tulojännite):	pulssi
Tarvitsee ulkopuolisen signaalijännitteen:	Ei
Kotelointiluokka (IP):	IP54