

Ohjausyksikkö KNX

Binäärivastaanotin 4-kanavaa,
potentiaalivapaa

Tyyppi: BE/M4.12.1

Snro: 2815110

Tuotetunnus: 2CDG110007R0011

GTIN: 4016779583138



Binäärivastaanotin 4-kanavaa potentiaalivapaille koskettimille,
skannausjännite 12 VDC.



Tekniset tiedot

Mitat

Mitat:	93x49x42 mm
Paino:	0.06 kg

Sähkösuureet

Nimellisvirta:	0.2 mA
Käyttöjännite:	24V DC SELV

Lämpöolosuhteet

Varastointilämpötila:	-25 ... 55 °C
-----------------------	---------------

Elektroniikka

Max kaapelinpituus:	100/1.5mm ²
---------------------	------------------------

Pakkaus

Paketti:	1
Yksikkö:	kpl

ETIM Data

Väyläjärjestelmä KNX:	Kyllä
Muut väyläjärjestelmät:	ei ole
Kaksisuuntainen radiotaajuus:	Ei
Asennustapa:	muu
LED-ohjaus:	Ei
Syöttöjännite:	12 V
Jännitetyyppi (tulojännite):	pulssi
Tarvitsee ulkopuolisen signaalijännitteen:	Ei
Kotelointiluokka (IP):	IP54