

Ohjausyksikkö KNX

Elektroninen kytkinyksikkö 2 kanavaa,
0,7A, 24 VAC/DC


Tyyppi: ES/M2.24.1

Snro: 2815126

GTIN: 4016779583626



Elektroninen kytkinyksikkö 0,7 A
24 VAC/DC, max. 0,7 A. Kaksi elektronista äänetöntä ulostuloa
ohjaamaan esim. venttiilejä.



Tekniset tiedot

Yleistä tietoa

Tuotetunnus: 2CDG110014R0011

Mitat

Mitat: 93x49x42 mm

Paino: 0.08 kg

Sähkösuureet

Nimellisvirta: 0.7 A

Käyttöjännite: 24V DC SELV

Lämpöolosuhteet

Varastointilämpötila: -25 ... 55 °C

Pakkaus

| | |
|----------|-----|
| Paketti: | 1 |
| Yksikkö: | kpl |

ETIM Data

| | |
|--------------------------------|--------|
| Väyläjärjestelmä KNX: | Kyllä |
| Väyläjärjestelmä radiotaajuus: | Ei |
| Muut väyläjärjestelmät: | ei ole |
| Asennustapa: | muu |
| Lähtöjen lukumäärä: | 2 |
| Kytkejännite: | 24 V |
| Kotelointiluokka (IP): | IP54 |