

Tulo/lähtöyksikkö KNX

I/O yksikkö 32-kanavaa, 4 moduulia

Tyyppi: UK/S32.2

Snro: 2815191

GTIN: 4016779655774



32-kanavainen tulo-/lähtöyksikkö 12/24 VDC. Jokainen kanava voi erikseen määritellä joko tuloksi tai lähdöksi. Tuloihin liitetään potentiaalivapaita koskettimia. Lähdöt käytetään esim. merkivaloille. Yksikkö tarvitsee ulkoisen 12/24 VDC jännitteen.

Tekniset tiedot

Yleistä tietoa

| | |
|--------------|-----------------|
| Tuotetunnus: | 2CDG110071R0011 |
|--------------|-----------------|

Mitat

| | |
|-------------|-------------|
| DIN Leveys: | 4 mod |
| Mitat: | 90x72x64 mm |
| Paino: | 0.15 kg |

Luokitus

| | |
|-------------------|----------------|
| Kotelointiluokka: | IP20 |
| Suojausluokka: | II EN 61 140 |
| Likaisuusaste: | 2 / EN 60664-1 |

Sähkösuureet

| | |
|------------------|-------------|
| Nimellisjännite: | 12 ... 24 V |
| Käyttöjännite: | 24V DC SELV |
| Virrankulutus: | <12mA |

Lämpöolosuhteet

| | |
|-----------------------|---------------|
| Käyttölämpötila: | -5 ... 45 °C |
| Varastointilämpötila: | -25 ... 55 °C |

Signaaliuotteet

| | |
|--------------------------------|---------------------------|
| Jännitelähdön kuormitettavuus: | Max. 80 mA kanavaa kohden |
|--------------------------------|---------------------------|

Elektroniikka

| | |
|---------------------|------------------|
| Max kaapelinpituus: | 10m |
| Ylijänniteluokka: | III / EN 60664-1 |

Sertifikaatit

| | |
|-------------|---------------------|
| Hyväksyntä: | KNX EN 50 090-1, -2 |
|-------------|---------------------|

Pakkaus

| | |
|----------|-----|
| Paketti: | 1 |
| Yksikkö: | kpl |

ETIM Data

| | |
|----------------------------------|------------------|
| Väyläjärjestelmä KNX: | Kyllä |
| Muut väyläjärjestelmät: | ei ole |
| Kaukokäyttömahdollisuus: | Kyllä |
| Ethernet: | Ei |
| Asennustapa: | DIN-kiskosovitin |
| Leveys (moduulipaikkojen määrä): | 4 |
| LED-ohjaus: | Kyllä |

Tuotekortti

I/O yksikkö 32-kanavaa, 4 moduulia



| | |
|--|------------|
| Paikallis-/käsiohjattu: | Ei |
| Sisääntulokanavien lukumäärä: | 32 |
| Tulojen lukumäärä: | 32 |
| Enimmäiskytkentävirta: | 0.08 A |
| Enimmäiskytkentäteho: | 2 VA |
| Syöttöjännite: | 10...230 V |
| Ulostulokanavien lukumäärä: | 32 |
| Kytettävien kontaktien enimmäismäärä: | 32 |
| Kytintoiminnolla: | Kyllä |
| Tarvitsee ulkopuolisen signaalijännitteen: | Ei |
| Virran tyyppi: | DC |
| Kotelointiluokka (IP): | IP20 |