# Ohjausyksikkö KNX

## Ohjauskotelo, 4 moduulipaikkaa




**Tyyppi:** RC/A4.2

**Snro:** 2815218

**Tuotekoodi:** 2CDG110104R0011

**GTIN:** 4016779676472

KNX CE IP54

Ohjauskotelo IP54, johon voidaan vapaasti valita 4 erilaista toimilaitetta, kuten releitä, säätimiä sekä venttiilin ohjaimia. Kotelon käyttöjännite on 1-vaiheinen (230 VAC). Kaikki moduulien ohjaustoiminnot voidaan testata ilman KNX-väyläliitäntää. Kotelon mitat (l x p x k) 275 x 200 x 50 mm

# Tekniset tiedot

### Mitat

| | |
|---|---|
| Mitat: | 275x200x50 mm |
| Paino: | 1.4 kg |

### Luokitus

| | |
|---|---|
| Kotelointiluokka: | IP54 |

### Lämpöolosuhteet

| | |
|---|---|
| Käyttölämpötila: | -20 … 45 °C |
| Varastointilämpötila: | -25 … 55 °C |

**© ABB 2026**

**Y-tunnus** 0763403-0

**www.asennustuotteet.fi/catalog**

**Asiakaspalvelukeskus**

puh. 010 222 1999

contact.center@fi.abb.com

**Puhelinvaihde**

010 22 11

## Elektroniikka

| | |
|---|---|
| Tilatiedot: | 8 modulipaikkaa |

## Sähkösuureet

| | |
|---|---|
| Käyttöjännite: | 24V DC SELV |
| Virrankulutus: | <10mA |

## Sertifikaatit

| | |
|---|---|
| Hyväksyntä: | KNX-certified |

## Pakkaus

| | |
|---|---|
| Paketti: | 1 |
| Yksikkö: | kpl |

## ETIM Data

| | |
|---|---|
| Väyläjärjestelmä KNX: | Kyllä |
| Muut väyläjärjestelmät: | ei ole |
| Asennustapa: | pinta-asennus |
| Paikallis-/käsiohjattu: | Ei |
| Kotelointiluokka (IP): | IP54 |
| Sisältää väyläliitynnän: | Kyllä |

**© ABB 2026**
**Y-tunnus** 0763403-0
**www.asennustuotteet.fi/catalog**

**Asiakaspalvelukeskus**
puh. 010 222 1999
contact.center@fi.abb.com

**Puhelinvaihde**
010 22 11