

Ohjausyksikkö KNX

Kytkin-/säädinyksikkö, 2x6A, 1–10V

Tyyppi: SD/M2.6.2

Snro: 2815178

GTIN: 4016779680660



2 erillistä 1 – 10 V:n kosketinlähtöä valaistuksen ohjaukseen.

Tekniset tiedot

Yleistä tietoa

Tuotetunnus: 2CDG110107R0011

Pakkaus

Paketti: 1

Yksikkö: kpl

ETIM Data

Väyläjärjestelmä KNX: Kyllä

Väyläjärjestelmä KNX radio: Ei

Väyläjärjestelmä radiotaajuus: Ei

Väyläjärjestelmä LON: Ei

Väyläjärjestelmä Powernet: Ei

Muut väyläjärjestelmät: ei ole

Kaksisuuntainen radiotaajuus: Ei

Malli / Tyyppi: himmennin

Asennustapa: sisäänrakennettu asennus



Tuotekortti

Kytkin-/säädinyksikkö, 2x6A, 1–10V



Sisältää väyläliittynän:	Ei
Irroitettava väylämoduuli:	Ei
Ala-aseman sisääntulo:	Ei
Paikallis-/käsiohjattu:	Ei
LED-indikoinnilla:	Ei
Lähtöjen lukumäärä:	2
Lähtöteho:	1380 W
Tehonlisäysmahdollisuus:	Ei
Kuorman tyyppi:	yleiskäyttöinen
Enimmäisohjausvirta:	30 mA
Jännite:	230 V
Rinnankytkentämahdollisuus:	Ei
Taajuus:	50 Hz
Kotelointiluokka (IP):	IP20