

Lähtöyksikkö verho KNX

Verhomoottoriohjain 230VAC, 8-kanavaa, liikkeen tunnistus, käsiohjaus



Tyyppi: JRA/S8.230.5.1

Snro: 2815401

GTIN: 4016779698450



Liikkeen tunnistus ja manuaaliohjausmahdollisuus



Tekniset tiedot

Yleistä tietoa

Tuotetunnus:	2CDG110126R0011
--------------	-----------------

Pakkaus

Paketti:	1
Yksikkö:	kpl

ETIM Data

Väyläjärjestelmä KNX:	Kyllä
Väyläjärjestelmä KNX radio:	Ei
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:	Ei
Väyläjärjestelmä LON:	Ei

Tuotekortti

Verhomoottoriohjain 230VAC, 8-kanavaa, liikkeen tunnistus, käsiohjaus



Väyläjärjestelmä Powernet:	Ei
Muut väyläjärjestelmät:	ei ole
Kaksisuuntainen radiotaajuus:	Ei
Asennustapa:	DIN-kiskosovitin
Leveys (moduulipaikkojen määrä):	8
Sisältää väyläliittynnän:	Ei
Irroitettava väylämoduuli:	Ei
Paikallis-/käsiohjattu:	Kyllä
LED-indikoinnilla:	Kyllä
Enimmäiskytkentäteho:	2400 W
Kytkintoiminnolla:	Kyllä
Virran tyyppi:	AC
Kotelointiluokka (IP):	IP20
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):	64.5 mm