

# Lähtöyksikkö verho KNX


Verhomoottorionjain 230VAC, 2-kanavaa

**Tyyppi:** JRA/S2.230.1.1

**Snro:** 2815406

**Tuotetunnus:** 2CDG110129R0011

**GTIN:** 4016779698481



2-kanavainen 230 V 6 A verhomoottorionjain asennetaan moduuliboksiin RC/A4.2 tai RC/A8.2. Laitetta voi myös käyttää peltimoottoreiden ohjaukseen.

## Tekniset tiedot

### Pakkaus

Paketti:	1
Yksikkö:	kpl

### ETIM Data

Väyläjärjestelmä KNX:	Kyllä
Väyläjärjestelmä KNX radio:	Ei
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:	Ei
Väyläjärjestelmä LON:	Ei
Väyläjärjestelmä Powernet:	Ei
Muut väyläjärjestelmät:	ei ole
Kaksisuuntainen radiotaajuus:	Ei
Asennustapa:	DIN-kiskosovitin
Leveys (moduulipaikkojen määrä):	4

# Tuotekortti

Verhomoottoriohjain 230VAC, 2-kanavaa



Sisältää väyläliitynnän:	Ei
Irroitettava väylämoduuli:	Ei
Paikallis-/käsiohjattu:	Ei
LED-indikoinnilla:	Kyllä
Enimmäiskytkentäteho:	2400 W
Kytkiminiminnolla:	Kyllä
Virran tyyppi:	AC
Kotelointiluokka (IP):	IP20
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):	64.5 mm