

Tulo/lähtöyksikkö KNX

Huoneohjainyksikkö, 12 sisääntuloa, 8 lähtöä, 12 moduulia



Tyyppi: RM/S3.1

Snro: 2815262

GTIN: 4016779881067



Huoneohjain RM/S3.1 soveltuu esim. pienen huoneiston tai hotellihuoneen toimintojen ohjaamiseen. Huoneohjaimessa on 12 kpl potentiaalivapaita binäärituloja, 4 kpl relelähtöjä, 4 verhonohjauslähtöä. Vaihtoehtoisesti verhonohjauslähdöt voi käyttää myös relelähtöinä.

Tekniset tiedot

Yleistä tietoa

Tuotetunnus: 2CDG110165R0011

Mitat

DIN Leveys: 12 mod

Luokitus

Kotelointiluokka: IP20

Lämpöolosuhteet

Käyttölämpötila: -5 ... 45 °C

Varastointilämpötila: -25 ... 55 °C

Sähkösuureet

| | |
|----------------|-----|
| Käyttöjännite: | KNX |
|----------------|-----|

Sertifikaatit

| | |
|-------------|---------------------|
| Hyväksyntä: | KNX EN 50 090-1, -2 |
|-------------|---------------------|

Pakkaus

| | |
|----------|-----|
| Paketti: | 1 |
| Yksikkö: | kpl |

ETIM Data

| | |
|--|------------------|
| Väyläjärjestelmä KNX: | Kyllä |
| Muut väyläjärjestelmät: | ei ole |
| Kaukokäyttömahdollisuus: | Ei |
| Ethernet: | Ei |
| Asennustapa: | DIN-kiskosovitin |
| Leveys (moduulipaikkojen määrä): | 12 |
| LED-ohjaus: | Ei |
| Paikallis-/käsiohjattu: | Kyllä |
| Sisääntulokanavien lukumäärä: | 12 |
| Tulojen lukumäärä: | 12 |
| Enimmäiskytkentävirta: | 20 A |
| Kytkintoiminnolla: | Ei |
| Tarvitsee ulkopuolisen signaalijännitteen: | Kyllä |
| Kotelointiluokka (IP): | IP20 |