Tulo/lähtöyksikkö KNX

Huoneohjainyksikkö, 12 sisääntuloa, 8 lähtöä, 12 moduulia



Tyyppi: RM/S3.1

Snro: 2815262

Tuotekoodi: 2CDG110165R0011

GTIN: 4016779881067

IP20

Huoneohjain RM/S3.1 soveltuu esim. pienen huoneiston tai hotellihuoneen toimintojen ohjaamiseen. Huoneohjaimessa on 12 kpl potentiaalivapaita binärituloja, 4 kpl relelähtöjä, 4 verhonohjauslähtöä. Vaihtoehtoisesti verhonohjauslähdöt voi käyttää myös relelähtöinä.

Tekniset tiedot

Mitat

DIN Leveys:	12 mod

Luokitus

Kotelointiluokka:	IP20

Lämpöolosuhteet

Käyttölämpötila:	-5 … 45 °C
Varastointilämpötila:	-25 … 55 °C

Sähkösuureet

Käyttöjännite:	KNX

© ABB 2026

Y-tunnus 0763403-0

www.asennustuotteet.fi/catalog

Asiakaspalvelukeskus
puh. 010 222 1999
contact.center@fi.abb.com

Puhelinvaihde
010 22 11

Sertifikaatit

Hyväksyntä:	KNX EN 50 090-1, -2

Pakkaus

Paketti:	1
Yksikkö:	kpl

ETIM Data

Väyläjärjestelmä KNX:	Kyllä
Väyläjärjestelmä KNX radio:	Ei
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:	Ei
Väyläjärjestelmä LON:	Ei
Väyläjärjestelmä Powernet:	Ei
Muut väyläjärjestelmät:	ei ole
Kaukokäyttömahdollisuus:	Ei
Ethernet:	Ei
Asennustapa:	DIN-kiskosovitin
Leveys (moduulipaikkojen määrä):	12
Sisältää väyläliitynnän:	Kyllä
LED-ohjaus:	Ei
LED-indikoinnilla:	Ei
Paikallis-/käsiohjattu:	Kyllä
Sisääntulokanavien lukumäärä:	12
Tulojen lukumäärä:	12
Enimmäiskytkentävirta:	20 A
Soveltuu C-kuormalle:	Kyllä
Kytkintoiminnolla:	Ei
Tarvitsee ulkopuolisen signaalijännitteen:	Kyllä
Kytkettävissä eri vaiheisiin:	Kyllä
Kotelointiluokka (IP):	IP20

© ABB 2026
Y-tunnus 0763403-0
www.asennustuotteet.fi/catalog

Asiakaspalvelukeskus
puh. 010 222 1999
contact.center@fi.abb.com

Puhelinvaihde
010 22 11