
Tulo/lähtöyksikkö KNX

I/O-yksikkö, 8 sisääntuloa, 8x6A lähtöä, 8 moduulia



Tyyppi: IO/S8.6.1.1

Snro: 2815273

Tuotekoodi: 2CDG110169R0011

GTIN: 4016779881081

IP20

8-kanavainen tulo-/lähtöyksikkö, 8 kpl potentiaalivapaita binäärituloja ja 8 kpl 6 A ulostuloja.

Tekniset tiedot

Pakkaus

Paketti:	1
Yksikkö:	kpl

ETIM Data

Väyläjärjestelmä KNX:	Kyllä
Väyläjärjestelmä KNX radio:	Ei
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:	Ei
Väyläjärjestelmä LON:	Ei
Väyläjärjestelmä Powernet:	Ei
Muut väyläjärjestelmät:	ei ole
Kaukokäyttömahdollisuus:	Kyllä
Ethernet:	Ei
Asennustapa:	DIN-kiskosovitin

© ABB 2026

Y-tunnus 0763403-0

www.asennustuotteet.fi/catalog

Asiakaspalvelukeskus

puh. 010 222 1999

contact.center@fi.abb.com

Puhelinvaihde

010 22 11

Leveys (moduulipaikkojen määrä):	8
Sisältää väyläliitynnän:	Kyllä
LED-ohjaus:	Ei
LED-indikoinnilla:	Ei
Paikallis-/käsiohjattu:	Ei
Enimmäiskytkentävirta:	6 A
Enimmäiskytkentäteho:	1200 VA
Syöttöjännite:	35 V
Soveltuu C-kuormalle:	Ei
Ulostulokanavien lukumäärä:	8
Kytkettävien kontaktien enimmäismäärä:	8
Kytkintoiminnolla:	Kyllä
Nimellisvirta:	6 A
Tarvitsee ulkopuolisen signaalijännitteen:	Ei
Kytkettävissä eri vaiheisiin:	Kyllä
Virran tyyppi:	AC
Kotelointiluokka (IP):	IP20

© ABB 2026
Y-tunnus 0763403-0
www.asennustuotteet.fi/catalog

Asiakaspalvelukeskus
puh. 010 222 1999
contact.center@fi.abb.com

Puhelinvaihde
010 22 11