Lähtöyksikkö KNX

Analogialähtöyksikkö 4-kanavaa, 4 moduulia



Tyyppi: AA/S4.1.2

Snro: 2815578

Tuotekoodi: 2CDG110202R0011

GTIN: 4016779962377

IP20

Analogialähtöt käytetään esimerkiksi lämmitys/jäähdytysjärjestelmän tai ilmanvaihtokoneen säätöön.

AA/S4.1.2 – 4-kanavainen DIN-kiskoon asennettava analogialähtö
• 4-moduulia
• Käyttöjännite 230 V AC
• 4-kanavainen, joko jännite- tai virtalähtöjä
• Jännitetasot ovat: 0-1 / 0-5 / 0-10 / 1-10 V DC (pienin kuorma 1000 Ω, maksimaalinen lähtövirta 10mA)
• Virtatasot ovat: 0-20 / 4-20 mA DC (suurin kuorma 500 Ω, maksimaalinen lähtövirta 20mA)

Tekniset tiedot

Pakkaus

Paketti:	1
Yksikkö:	kpl

ETIM Data

Väyläjärjestelmä KNX:	Kyllä
Muut väyläjärjestelmät:	ei ole

© ABB 2026

Y-tunnus 0763403-0

www.asennustuotteet.fi/catalog

Asiakaspalvelukeskus

puh. 010 222 1999

contact.center@fi.abb.com

Puhelinvaihde

010 22 11

Asennustapa:	DIN-kiskosovitin
Leveys (moduulipaikkojen määrä):	4
Malli / Tyyppi:	perusmoduuli
Sisältää väyläliitynnän:	Kyllä
Lähtöjen lukumäärä:	4
Lähtövirta:	20 mA
Lähtöjännite:	0...10 V
Kotelointiluokka (IP):	IP20
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):	64.5 mm

© ABB 2026
Y-tunnus 0763403-0
www.asennustuotteet.fi/catalog

Asiakaspalvelukeskus
puh. 010 222 1999
contact.center@fi.abb.com

Puhelinvaihde
010 22 11