Lähtöyksikkö lämmitin KNX



Puhallinkonvektorisäädin, 2-putki, 24-230 VAC, 3-por.puh, 1xPWM vent, DIN 6-mod

Tyyppi: FCC/S1.4.1.1

Snro: 2814562

Tuotekoodi: 2CDG110209R0011

GTIN: 4016779011419

IP20

Säädin soveltuu ohjaamaan 2-putkijärjestelmällä toimivia puhallinkonvektoreita, lämmitys tai jäähdytyskäytössä. Säätimessä on integroitu termostaattitoiminto ja säädintä voi hallita joko KNX-termostaatilla tai omalla käyttöpaneelilla: SAR/A1.0.1-24 tai SAF/A1.0.1-24.
Puhallinohjaustapa: rele, 3-portainen
Venttiilien ohjaustapa: 1 x elektroninen, PWM tai 2-pisteohjaus
Tuloja on 4 kpl, joita voi käyttää esim. lämpötila antureille, kosketintiedoille tai käyttöpaneelin liittämiseen.
Soveltuvat lämpötila-anturit: PT100, PT1000, NI1000-01, NI1000-02, NTC10k, NTC20k, KTY.

Tekniset tiedot

Pakkaus

Paketti:	1

ETIM Data

Väyläjärjestelmä KNX:	Kyllä
Väyläjärjestelmä KNX radio:	Ei
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:	Ei

© ABB 2026

Y-tunnus 0763403-0

www.asennustuotteet.fi/catalog

Asiakaspalvelukeskus

puh. 010 222 1999

contact.center@fi.abb.com

Puhelinvaihde

010 22 11

Väyläjärjestelmä LON:	Ei
Väyläjärjestelmä Powernet:	Ei
Muut väyläjärjestelmät:	ei ole
Kaksisuuntainen radiotaajuus:	Ei
Asennustapa:	muu
Leveys (moduulipaikkojen määrä):	6
Sisältää väyläliitynnän:	Kyllä
Irroitettava väylämoduuli:	Ei
Portaattomasti säädettävä:	Kyllä
Toimisuureen säätö:	Kyllä
Venttiilisuojaustoiminto:	Kyllä
Manuaalinen kytkin:	Kyllä
Digitaalitulojen lukumäärä:	4
Lähtöjen lukumäärä:	4
Enimmäislähtövirta:	0.5 A
Kotelointiluokka (IP):	IP20

© ABB 2026
Y-tunnus 0763403-0
www.asennustuotteet.fi/catalog

Asiakaspalvelukeskus
puh. 010 222 1999
contact.center@fi.abb.com

Puhelinvaihde
010 22 11