


# Lähtöyksikkö lämmitin KNX

Puhallinkonvektorisäädin, 2/4-putki, 24-230 VAC, 3-por.puh, 2x0,5 A vent, DIN 6-mod



**Tyyppi:** FCC/S1.1.1.1

**Snro:** 2814556

**Tuotekoodi:** 2CDG110210R0011

**GTIN:** 4016779011426

**IP20**

Säädin soveltuu ohjaamaan 2- ja 4-putkijärjestelmällä toimivia puhallinkonvektoreita, lämmitys ja/tai jäähdytyskäytössä. Säätimessä on integroitu termostaattitoiminto ja säädintä voi hallita joko KNX-termostaatilla tai omalla käyttöpaneelilla: SAR/A1.0.1-24 tai SAF/A1.0.1-24.

Puhallinohjaustapa: rele, 3-portainen

Venttiilien ohjaustapa: 2 x elektroninen, PWM tai 2-pisteohjaus tai 1 x 3-pisteohjaus

Tuloja on 4 kpl, joita voi käyttää esim. lämpötila-antureille, kosketintiedoille tai käyttöpaneelin liittämiseen.

Soveltuvat lämpötila-anturit: PT100, PT1000, NI1000-01, NI1000-02, NTC10k, NTC20k, KTY.

Laitteessa on myös 16 A rele esimerkiksi sähköistä lämmitintä varten.

## Tekniset tiedot

### Pakkaus

|          |   |
|----------|---|
| Paketti: | 1 |
|----------|---|

### ETIM Data

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Väyläjärjestelmä KNX: | Kyllä |
|-----------------------|-------|



|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| Väyläjärjestelmä radiotaajuus:   | Ei               |
| Muut väyläjärjestelmät:          | ei ole           |
| Asennustapa:                     | DIN-kiskosovitin |
| Leveys (moduulipaikkojen määrä): | 6.0              |
| Sisältää väyläliitynnän:         | Kyllä            |
| Digitaalitulojen lukumäärä:      | 4                |
| Lähtöjen lukumäärä:              | 5                |
| Enimmäislähtövirta:              | 0.5 A            |
| Kotelointiluokka (IP):           | IP20             |