Lähtöyksikkö lämmitin KNX

Puhallinkonvektorisäädin, 2/4-putki, 0-10 VDC puh, 2x0-10 VDC vent, käsi-ohjaus, DIN 6-mod

Tyyppi: FCC/S1.3.2.1

Snro: 2814561

Tuotekoodi: 2CDG110215R0011

GTIN: 4016779011471

IP20

Säädin soveltuu ohjaamaan 2- ja 4-putkijärjestelmällä toimivia puhallinkonvektoreita, lämmitys ja/tai jäähdytyskäytössä. Säätimessä on integroitu termostaattitoiminto ja säädintä voi hallita joko KNX-termostaatilla tai omalla käyttöpaneelilla: SAR/A1.0.1-24 tai SAF/A1.0.1-24.
Puhallinohjaustapa: 0-10 V DC, portaaton
Venttiilien ohjaustapa: 2 x 0-10 V DC, portaaton
Tuloja on 4 kpl, joita voi käyttää esim. lämpötila-antureille, kosketintiedoille tai käyttöpaneelin liittämiseen.
Soveltuvat lämpötila-anturit: PT100, PT1000, NI1000-01, NI1000-02, NTC10k, NTC20k, KTY.
Laitteessa on myös 16 A rele esimerkiksi sähköistä lämmitintä varten.
Laitteessa on painikkeet testausta varten.

Tekniset tiedot

Pakkaus

Paketti:	1

ETIM Data

Väyläjärjestelmä KNX:	Kyllä

© ABB 2026

Y-tunnus 0763403-0

www.asennustuotteet.fi/catalog

Asiakaspalvelukeskus

puh. 010 222 1999

contact.center@fi.abb.com

Puhelinvaihde

010 22 11

Väyläjärjestelmä radiotaajuus:	Ei
Muut väyläjärjestelmät:	ei ole
Asennustapa:	DIN-kiskosovitin
Leveys (moduulipaikkojen määrä):	6.0
Sisältää väyläliitynnän:	Kyllä
Digitaalitulojen lukumäärä:	4
Lähtöjen lukumäärä:	4
Kytkentäjännite:	0...10 V
Kotelointiluokka (IP):	IP20

© ABB 2026

Y-tunnus 0763403-0

www.asennustuotteet.fi/catalog

Asiakaspalvelukeskus

puh. 010 222 1999

contact.center@fi.abb.com

Puhelinvaihde

010 22 11