

Lähtöyksikkö lämmitin KNX

Venttiilimoottorisäädin 4-kan, 24-230 VAC, DIN 8-mod


Tyyppi: VC/S4.1.1

Snro: 2814565

Tuotekoodi: 2CDG110216R0011

GTIN: 4016779011488

IP20



4-kanavainen huonelämpötilasäädin vesikiertoisille pattereille, lattialämmityksille, jäähdytyspalkeille ja kattojäähdytyksille. Venttiilimoottorisäätimessä on 4 lähtöä venttiilien termomoottori ohjauksiin. Jokaista lähtöä kohden on 3 tuloa joita voi käyttää esim. lämpötilantureille, kosketintiedoille tai käyttöpaneelin liittämiseen. Soveltuvat lämpötila-anturit: PT100, PT1000, NI1000-01, NI1000-02, NTC10k, NTC20k, KTY. Säätimessä on integroitu termostaattitoiminto ja säädintä voi hallita joko KNX-termostaatilla tai omalla käyttöpaneelilla: SAR/A1.0.1-24.

Tekniset tiedot

Pakkaus

Paketti:	1
----------	---

ETIM Data

Väyläjärjestelmä KNX:	Kyllä
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:	Ei
Muut väyläjärjestelmät:	ei ole
Asennustapa:	DIN-kiskosovitin
Leveys (moduulipaikkojen määrä):	8.0



Sisältää väyläliittynnän:	Kyllä
Digitaalitulojen lukumäärä:	12
Lähtöjen lukumäärä:	4
Enimmäislähtövirta:	0.5 A
Kytkenäjäjännite:	230 V
Kotelointiluokka (IP):	IP20