
# Lähtöyksikkö lämmitin KNX

## Venttiilimoottorisäädin 4-kan, 24-230 VAC, DIN 8-mod



**Tyyppi:** VC/S4.1.1

**Snro:** 2814565

**Tuotekoodi:** 2CDG110216R0011

**GTIN:** 4016779011488

**IP20**

4-kanavainen huonelämpötilasäädin vesikiertoisille pattereille, lattialämmityksille, jäähdytyspalkeille ja kattojäähdytyksille. Venttiilimoottorisäätimessä on 4 lähtöä venttiilien termomoottori ohjauksiin. Jokaista lähtöä kohden on 3 tuloa joita voi käyttää esim. lämpötilaantureille,kosketintiedoille tai käyttöpaneelin liittämiseen. Soveltuvat lämpötila-anturit: PT100, PT1000, NI1000-01, NI1000-02, NTC10k, NTC20k, KTY. Säätimessä on integroitu termostaattitoiminto ja säädintä voi hallita joko KNX-termostaatilla tai omalla käyttöpaneelilla: SAR/A1.0.1-24.

# Tekniset tiedot

### Pakkaus

| | |
|---|---|
| Paketti: | 1 |

### ETIM Data

| | |
|---|---|
| Väyläjärjestelmä KNX: | Kyllä |
| Väyläjärjestelmä KNX radio: | Ei |
| Väyläjärjestelmä radiotaajuus: | Ei |
| Väyläjärjestelmä LON: | Ei |
| Väyläjärjestelmä Powernet: | Ei |

**© ABB 2026**

**Y-tunnus** 0763403-0

**www.asennustuotteet.fi/catalog**

**Asiakaspalvelukeskus**

puh. 010 222 1999

contact.center@fi.abb.com

**Puhelinvaihde**

010 22 11

| | |
|---|---|
| Muut väyläjärjestelmät: | ei ole |
| Kaksisuuntainen radiotaajuus: | Ei |
| Asennustapa: | muu |
| Leveys (moduulipaikkojen määrä): | 8 |
| Sisältää väyläliitynnän: | Kyllä |
| Irroitettava väylämoduuli: | Ei |
| Portaattomasti säädettävä: | Kyllä |
| Toimisuureen säätö: | Kyllä |
| Venttiilisuojaustoiminto: | Kyllä |
| Manuaalinen kytkin: | Ei |
| Digitaalitulojen lukumäärä: | 12 |
| Lähtöjen lukumäärä: | 4 |
| Enimmäislähtövirta: | 0.5 A |
| Kytkentäjännite: | 230 V |
| Kotelointiluokka (IP): | IP20 |

**© ABB 2026**
**Y-tunnus** 0763403-0
**www.asennustuotteet.fi/catalog**

**Asiakaspalvelukeskus**
puh. 010 222 1999
contact.center@fi.abb.com

**Puhelinvaihde**
010 22 11