Lähtöyksikkö lämmitin KNX



Venttiilimoottorisäädin 4-kan, 24-230 VAC, käsiohjaus, DIN 8-mod

Tyyppi: VC/S4.2.1

Snro: 2814566

Tuotekoodi: 2CDG110217R0011

GTIN: 4016779011495

IP20

4-kanavainen huonelämpötilasäädin vesikiertoisille pattereille, lattialämmityksille, jäähdytyspalkeille ja kattojäähdytyksille. Venttiilimoottorisäätimessä on 4 lähtöä venttiilien termomoottori ohjauksiin. Jokaista lähtöä kohden on 3 tuloa joita voi käyttää esim. lämpötilaantureille,kosketintiedoille tai käyttöpaneelin liittämiseen. Soveltuvat lämpötila-anturit: PT100, PT1000, NI1000-01, NI1000-02, NTC10k, NTC20k, KTY. Säätimessä on integroitu termostaattitoiminto ja säädintä voi hallita joko KNX-termostaatilla tai omalla käyttöpaneelilla: SAR/A1.0.1-24.
Laitteessa on painikkeet testausta varten.

Tekniset tiedot

Pakkaus

Paketti:	1

ETIM Data

Väyläjärjestelmä KNX:	Kyllä
Väyläjärjestelmä KNX radio:	Ei
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:	Ei
Väyläjärjestelmä LON:	Ei

© ABB 2026

Y-tunnus 0763403-0

www.asennustuotteet.fi/catalog

Asiakaspalvelukeskus
puh. 010 222 1999
contact.center@fi.abb.com

Puhelinvaihde
010 22 11

Väyläjärjestelmä Powernet:	Ei
Muut väyläjärjestelmät:	ei ole
Kaksisuuntainen radiotaajuus:	Ei
Asennustapa:	muu
Leveys (moduulipaikkojen määrä):	8
Sisältää väyläliitynnän:	Kyllä
Irroitettava väylämoduuli:	Ei
Portaattomasti säädettävä:	Kyllä
Toimisuureen säätö:	Kyllä
Venttiilisuojaustoiminto:	Kyllä
Manuaalinen kytkin:	Kyllä
Digitaalitulojen lukumäärä:	12
Lähtöjen lukumäärä:	4
Enimmäislähtövirta:	0.5 A
Kytkentäjännite:	24...230 V
Kotelointiluokka (IP):	IP20

© ABB 2026
Y-tunnus 0763403-0
www.asennustuotteet.fi/catalog

Asiakaspalvelukeskus
puh. 010 222 1999
contact.center@fi.abb.com

Puhelinvaihde
010 22 11