
# Lähtöyksikkö lämmitin KNX

## Lämmönsäädin verkosto, 2-kan, lämmitys ja jäähdytys, pumppu ja 3-pist. toimilaite ohjaus, käsi-ohj, DIN 8 mod



**Tyyppi:** HCC/S2.2.2.1

**Snro:** 2814570

**Tuotekoodi:** 2CDG110221R0011

**GTIN:** 4016779011648

**IP20**

2-kanavainen lämmönsäädin, lämmitys-/jäähdytysverkoston säätöön. Kanavakohtaisesti 3-piste lähtö sekoitusventtiilin ohjaukseen ja 5 A relelähtö kiertovesipumpun ohjaukseen. Kanavakohtaisesti meno- ja paluulämpötila-anturien tulot ja 3 potentiaalivapaita tuloa esim. kiertovesipumpun tilatietoa varten. Sisäinen sekoitusventtiilin ohjausarvolaskenta meno-/paluulämpötilan perusteella. Asetusarvo haettava KNX-järjestelmästä esim. AC/S-hallintayksiköstä. Tuplapumppu-ohjaus mahdollista yhdistämällä molemmat kanavat.

# Tekniset tiedot

### Pakkaus

| | |
|---|---|
| Paketti: | 1 |

### ETIM Data

| | |
|---|---|
| Väyläjärjestelmä KNX: | Kyllä |
| Väyläjärjestelmä KNX radio: | Ei |
| Väyläjärjestelmä radiotaajuus: | Ei |
| Väyläjärjestelmä LON: | Ei |

**© ABB 2026**

**Y-tunnus** 0763403-0

**www.asennustuotteet.fi/catalog**

**Asiakaspalvelukeskus**

puh. 010 222 1999

contact.center@fi.abb.com

**Puhelinvaihde**

010 22 11

| | |
|---|---|
| Väyläjärjestelmä Powernet: | Ei |
| Muut väyläjärjestelmät: | ei ole |
| Kaksisuuntainen radiotaajuus: | Ei |
| Asennustapa: | muu |
| Leveys (moduulipaikkojen määrä): | 8 |
| Sisältää väyläliitynnän: | Kyllä |
| Irroitettava väylämoduuli: | Ei |
| Portaattomasti säädettävä: | Kyllä |
| Toimisuureen säätö: | Ei |
| Venttiilisuojaustoiminto: | Kyllä |
| Manuaalinen kytkin: | Kyllä |
| Digitaalitulojen lukumäärä: | 10 |
| Lähtöjen lukumäärä: | 4 |
| Enimmäislähtövirta: | 0.5 A |
| Kytkentäjännite: | 24...230 V |
| Kotelointiluokka (IP): | IP20 |

**© ABB 2026**
**Y-tunnus** 0763403-0
**www.asennustuotteet.fi/catalog**

**Asiakaspalvelukeskus**
puh. 010 222 1999
contact.center@fi.abb.com

**Puhelinvaihde**
010 22 11