

Väylämuunnin KNX

KNX/USB-rajapinta, 2 moduulia

Tyyppi: USB/S1.2

Snro: 2814677

GTIN: 4016779064507

IP20



KNX/USB-rajapinta toimii liityntä KNX-järjestelmän ja PC-ohjelmistojen välillä, kuten ETS- ja visualisointiohjelmistot. USB/S1.2 tukee datan siirrossa pitkiä kehyksiä, mikä mahdollistaa nopeamman laitesovelluksien lataamisen. KNX/USB-rajapinta liitetään tietokoneeseen käyttäen USB tyyppi B-kaapelia. Tarvittavat ajurit asentuvat automaattisesti. USB/S1.2-laitteelle ei ole ETS-tuotesovellusta, ETS-ohjelmisto tunnistaa laitteen automaattisesti ja asetukset määritetään ETS-ohjelmiston "Löydetyt yhteydet"-osiossa.

Tekniset tiedot

Yleistä tietoa

Tuotetunnus: 2CDG110243R0011

Pakkaus

Paketti: 1
Yksikkö: kpl

ETIM Data

Väyläjärjestelmä KNX: Kyllä
Väyläjärjestelmä KNX radio: Ei
Väyläjärjestelmä radiotaajuus: Ei

Tuotekortti

KNX/USB-rajapinta, 2 moduulia



Väyläjärjestelmä LON:	Ei
Väyläjärjestelmä Powernet:	Ei
Muut väyläjärjestelmät:	ei ole
Kaksisuuntainen radiotaajuus:	Ei
Malli / Tyyppi:	USB
Asennustapa:	DIN-kiskosovitin
Leveys (moduulipaikkojen määrä):	2
Pintamateriaali:	matta
Väri:	muu
RAL-numero (vastaava):	7035
Läpinäkyvä:	Ei
Sisältää väyläliittynnän:	Ei
Merkintäalueella:	Kyllä
LED-indikoinnilla:	Kyllä
Kotelointiluokka (IP):	IP20