

# Lähtöyksikkö KNX

Kytkin-/verholähtöyksikkö 8x6A (AC-1), 4-moduulia

**Tyyppi:** SAH/S8.6.7.1

**Snro:** 2814679

**GTIN:** 4016779066310

IP20

Kompakti 8-kanavainen kytkinyksikkö, lähtöjen virrankesto 6 A (AC-1). Verhomoottoriohjaus 1~ 230 VAC on mahdollista käyttämällä kahta lähtöä, ohjelmallinen kanava-erotus. Lähtöjen käsi-ohjaus mahdollista kalvopainikkeista, käsi-ohjaus myös estettävissä ohjelmallisesti. Käyttäjännite KNX-väylästä.



## Tekniset tiedot

### Yleistä tietoa

Tuotetunnus: 2CDG110244R0011

### Pakkaus

Paketti: 1  
Yksikkö: kpl

### ETIM Data

Väyläjärjestelmä KNX: Kyllä  
Väyläjärjestelmä KNX radio: Ei  
Väyläjärjestelmä radiotaajuus: Ei  
Väyläjärjestelmä LON: Ei  
Väyläjärjestelmä Powernet: Ei

# Tuotekortti

Kytkin-/verholähtöyksikkö 8x6A (AC-1), 4-moduulia



Muut väyläjärjestelmät:	ei ole
Kaksisuuntainen radiotaajuus:	Ei
Asennustapa:	DIN-kiskosovitin
Leveys (moduulipaikkojen määrä):	4
Paikallis-/käsiohjattu:	Kyllä
LED-indikoinnilla:	Kyllä
Enimmäiskytkentäteho:	1200 W
Lähtöteho:	1200 W
Soveltuu C-kuormalle:	Ei
Kytettävien kontaktien enimmäismäärä:	8
Enimmäiskytkentävirta:	6 A
Nimellisvirta:	6 A
Mitoituskäyttöjännite:	230 V
Kytettävissä eri vaiheisiin:	Kyllä
Sisältää väyläliitynnän:	Ei
Irroitettava väylämoduuli:	Ei
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):	63.5 mm
Modulaarisesti laajennettavissa:	Ei
Kotelointiluokka (IP):	IP20