

Lähtöyksikkö KNX

Kytkin-/verholähtöyksikkö 16x6A (AC-1), 8-moduulia


Tyyppi: SAH/S16.6.7.1

Snro: 2814680

Tuotekoodi: 2CDG110245R0011

GTIN: 4016779066792

IP20



Kompakti 16-kanavainen kytkinyksikkö, lähtöjen virrankesto 6 A (AC-1). Verhomoottoriohjaus 1~ 230 VAC on mahdollista käyttämällä kahta lähtöä, ohjelmallinen kanava-erotus. Lähtöjen käsi-ohjaus mahdollista kalvopainikkeista, käsi-ohjaus myös estettävissä ohjelmallisesti. Käyttöjännite KNX-väylästä.

Tekniset tiedot

Pakkaus

Paketti:	1
Yksikkö:	kpl

ETIM Data

Väyläjärjestelmä KNX:	Kyllä
Väyläjärjestelmä KNX radio:	Ei
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:	Ei
Väyläjärjestelmä LON:	Ei
Väyläjärjestelmä Powernet:	Ei
Muut väyläjärjestelmät:	ei ole
Asennustapa:	DIN-kiskosovitin



Leveys (moduulipaikkojen määrä):	8.0
LED-indikoinnilla:	Kyllä
Enimmäiskytkentäteho:	1200 W
Lähtöteho:	1200 W
Soveltuu C-kuormalle:	Ei
Kytkeväiden kontaktien enimmäismäärä:	16
Enimmäiskytkentävirta:	6 A
Nimellisvirta:	6 A
Mitoituskäyttöjännite:	230 V
Kytkeväissä eri vaiheisiin:	Kyllä
Sisältää väyläliitynnän:	Kyllä
Irroitettava väylämoduuli:	Ei
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):	63.5 mm
Modulaarisesti laajennettavissa:	Ei
Kotelointiluokka (IP):	IP20