

Lähtöyksikkö KNX


Kytkeyksikkö 8x10 A (AX, AC-1), 8 moduulia

Tyyppi: SA/S8.10.2.2

Snro: 2814694

Tuotekoodi: 2CDG110259R0011

GTIN: 4016779066594



8-kanavainen kytkeyksikkö, lähtöjen virrankesto 10 A (AX, AC-1). Jokaisella kanavalla erikseen ohjelmoitavat laajat toiminnot esim. toiminta NO/NC valittavissa, veto-/päästöviive, logiikkatoiminnot sekä porrasvaloautomaattitoiminto. Lähtöjen tilatiedon indikointi ja käsi-ohjaus. Käyttäjännite KNX-väylästä.

Tekniset tiedot

Pakkaus

Paketti:	1
Yksikkö:	kpl

ETIM Data

Väyläjärjestelmä KNX:	Kyllä
Väyläjärjestelmä KNX radio:	Ei
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:	Ei
Väyläjärjestelmä LON:	Ei
Väyläjärjestelmä Powernet:	Ei
Muut väyläjärjestelmät:	ei ole
Kaksisuuntainen radiotaajuus:	Ei



Asennustapa:	DIN-kiskosovitin
Leveys (moduulipaikkojen määrä):	8
Paikallis-/käsiohjattu:	Kyllä
LED-indikoinnilla:	Kyllä
Enimmäiskytkentäteho:	2500 W
Lähtöteho:	2500 W
Kytkeväien kontaktien enimmäismäärä:	8
Enimmäiskytkentävirta:	10 A
Nimellisvirta:	10 A
Mitoituskäyttöjännite:	230 V
Sisältää väyläliitynnän:	Kyllä
Irroitettava väylämoduuli:	Ei
Kotelointiluokka (IP):	IP20