
Lähtöyksikkö KNX

Kytkinyksikkö 12x16 A (AX, AC-3), 12 moduulia



Tyyppi: SA/S12.16.5.2

Snro: 2815624

Tuotekoodi: 2CDG110268R0011

GTIN: 4016779066518

IP20

12-kanavainen kytkinyksikkö, lähtöjen virrankesto 16A (AX, AC-3). Jokaisella kanavalla erikseen ohjelmoitavat laajat toiminnot esim. toiminta NO/NC valittavissa, veto-/päästöviive, logiikkatoiminnot sekä porrasvaloautomaattitoiminto. Lähtöjen tilatiedon indikointi ja käsi-ohjaus. Käyttöjännite KNX-väylästä.

Tekniset tiedot

Pakkaus

Paketti:	1
Yksikkö:	kpl

ETIM Data

Väyläjärjestelmä KNX:	Kyllä
Väyläjärjestelmä KNX radio:	Ei
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:	Ei
Väyläjärjestelmä LON:	Ei
Väyläjärjestelmä Powernet:	Ei
Muut väyläjärjestelmät:	ei ole
Kaksisuuntainen radiotaajuus:	Ei

© ABB 2026

Y-tunnus 0763403-0

www.asennustuotteet.fi/catalog

Asiakaspalvelukeskus

puh. 010 222 1999

contact.center@fi.abb.com

Puhelinvaihde

010 22 11

Asennustapa:	DIN-kiskosovitin
Leveys (moduulipaikkojen määrä):	12
Paikallis-/käsiohjattu:	Kyllä
LED-indikoinnilla:	Kyllä
Enimmäiskytkentäteho:	3680 W
Lähtöteho:	3680 W
Kytkettävien kontaktien enimmäismäärä:	12
Enimmäiskytkentävirta:	20 A
Nimellisvirta:	20 A
Mitoituskäyttöjännite:	230 V
Sisältää väyläliitynnän:	Kyllä
Irroitettava väylämoduuli:	Ei
Kotelointiluokka (IP):	IP20

© ABB 2026
Y-tunnus 0763403-0
www.asennustuotteet.fi/catalog

Asiakaspalvelukeskus
puh. 010 222 1999
contact.center@fi.abb.com

Puhelinvaihde
010 22 11