

# Väylämuunnin KNX/DALI

DALI-ohjain Premium, 2-kanavainen, 4 moduulia

**Tyyppi:** DG/S2.64.5.1

**Snro:** 2814676

**Tuotetunnus:** 2CDG110274R0011

**GTIN:** 4016779067218

IP20



DALI2-standardin mukainen KNX/DALI-ohjain enintään 2 x 64 kpl DALI-liitäntälaitteille. Värilämpötilan säätö mahdollista DALI type 8 liitäntälaitteita. Ohjaus yksilöllisesti (2x64 kpl), ryhmässä (2x16 kpl), yleisohjauksella (kaikki) tai tilanneohjauksella (2x16 kpl). Laajat vikatiedot ja monipuoliset hälytystoiminnot määritettävissä. Ohjain täyttää turvalojen valvonnan ja ohjauksen DALI-standardin EN 62386-202 mukaisesti. Ohjaimella voidaan testata ja valvoa turva- ja poistumistivalaisimia akkuineen. Laitteessa lisäksi porrasvaloautomaatti-, pakko-ohjaus- ja estotoiminto. Ohjelmointi tehdään ETS:ssä sekä DALI-ohjelmointi erillisellä ABB i-bus® Tool ohjelmistolla. Leveys 4 moduulia.

## Tekniset tiedot

### Pakkaus

Paketti:	1
Yksikkö:	kpl

### ETIM Data

Väyläjärjestelmä KNX:	Kyllä
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:	Ei

# Tuotekortti

DALI-ohjain Premium, 2-kanavainen, 4 moduulia



Kaksisuuntainen radiotaajuus:	Ei
Asennustapa:	DIN-kiskosovitin
Leveys (moduulipaikkojen määrä):	4
Irrotussuojattu:	Ei
Päivitettävissä:	Kyllä
Järjestelmäsidonainen:	Ei
Visualisointi:	Ei
Web-serveri:	Ei
Radioliitäntä:	Ei
Infrapunalitäntä:	Ei
Kotelointiluokka (IP):	IP20