Väylämuunnin KNX/DALI

DALI-ohjain Premium, 2-kanavainen, 4 moduulia



Tyyppi: DG/S2.64.5.1

Snro: 2814676

Tuotekoodi: 2CDG110274R0011

GTIN: 4016779067218

IP20

DALI2-standardin mukainen KNX/DALI-ohjain enintään 2 x 64 kpl DALI-liitäntälaitteille. Värilämpötilan säätö mahdollista DALI type 8 liitäntälaitteita. Ohjaus yksilöllisesti (2x64 kpl), ryhmässä (2x16 kpl), yleisohjauksella (kaikki) tai tilanneohjauksella (2x16 kpl). Laajat vikatiedot ja monipuoliset hälytystoiminnot määritettävissä. Ohjain täyttää turvavalojen valvonnan ja ohjauksen DALI-standardin EN 62386-202 mukaisesti. Ohjaimella voidaan testata ja valvoa turva- ja poistumistivalaisimia akkuineen. Laitteessa lisäksi porrasvaloautomaatti-, pakko-ohjaus- ja estotoiminto. Ohjelmointi tehdään ETS:ssä sekä DALI-ohjelmointi erillisellä ABB i-bus® Tool ohjelmistolla. Leveys 4 moduulia.

Tekniset tiedot

Pakkaus

Paketti:	1
Yksikkö:	kpl

ETIM Data

Väyläjärjestelmä KNX:	Kyllä
Väyläjärjestelmä KNX radio:	Ei

© ABB 2026

Y-tunnus 0763403-0

www.asennustuotteet.fi/catalog

Asiakaspalvelukeskus
puh. 010 222 1999
contact.center@fi.abb.com

Puhelinvaihde
010 22 11

Väyläjärjestelmä radiotaajuus:	Ei
Väyläjärjestelmä LON:	Ei
Väyläjärjestelmä Powernet:	Ei
Kaksisuuntainen radiotaajuus:	Ei
Asennustapa:	DIN-kiskosovitin
Leveys (moduulipaikkojen määrä):	4
Irrotussuojattu:	Ei
LED-indikoinnilla:	Kyllä
Päivitettävissä:	Kyllä
Järjestelmäsidonnainen:	Ei
Visualisointi:	Ei
Web-serveri:	Ei
Radioliitäntä:	Ei
Infrapunaliitäntä:	Ei
Kotelointiluokka (IP):	IP20

© ABB 2026
Y-tunnus 0763403-0
www.asennustuotteet.fi/catalog

Asiakaspalvelukeskus
puh. 010 222 1999
contact.center@fi.abb.com

Puhelinvaihde
010 22 11