

Lähtöyksikkö lämmitin KNX


Venttiiliohjain, 6 kanavaa, 24-230 VAC, 4 moduulia

Tyyppi: VC/S6.2.2.2

Snro: 2815751

Tuotekoodi: 2CDG110330R0011

GTIN: 4053546178616



Vesikiertoisten lämmitys- ja jäähdytyssovellusten ohjaukseen, kuten patterit, lattialämmitys ja jäähdytyspaneelit. Laite sisältää 6 elektronista lähtöä termisten venttiilitoimilaitteiden (esim. TSA/K) ohjaamiseen, jotka toimivat jännitteellä 24...230 V AC. Lähdöt on suojattu oikosulkuja ja ylikuormitusta vastaan. Venttiililähtöjen ohjaus voidaan toteuttaa joko sisäisellä tai ulkoisella huonelämpötilasäätimellä. Laitteen etuosassa on painikkeet lähtöjen ohjaamiseen, esimerkiksi käyttöönoton aikana. Valittujen lähtöjen tila näytetään LED-merkkivaloilla. Laite tukee KNX Data Secure - tiedonsiirtoa.

Tekniset tiedot

ETIM Data

Väyläjärjestelmä KNX:	Kyllä
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:	Ei
Muut väyläjärjestelmät:	ei ole
Asennustapa:	DIN-kiskosovitin
Leveys (moduulipaikkojen määrä):	4.0
Sisältää väyläliitynnän:	Kyllä
Lähtöjen lukumäärä:	6

Tuotekortti

Venttiiliohjain, 6 kanavaa, 24-230 VAC, 4 moduulia



Kotelointiluokka (IP):

IP20