

Tulo/lähtöyksikkö

Tulo/lähtöyksikkö 8DI 8DO 8U DIN

Tyyppi: SA-M-8.8.1

Snro: 2815554

Tuotekoodi: 2CDG510007R0011

GTIN: 4016779945561



Laite on Din-kiskoon asennettava laite. Laitteessa on kahdeksan binäärituloa sekä kahdeksan 6A kytkentälähtöä. Binäärituloja voidaan käyttää liitäntöinä free@home-laitteiden käyttöön potentiaalivapailla painikkeilla tai binäärisignaalien lukemiseen. Väyläjännitteen päällekytkemisen jälkeen kytkentälähtöjä voidaan kytkeä toisistaan riippumatta muista väylään kytketyistä antureista riippuen (esim. binääritulojen kautta kytketyt painikkeet).

Tekniset tiedot

Pakkaus

Paketti:	1/10
Yksikkö:	kpl

ETIM Data

Väyläjärjestelmä KNX:	Ei
Väyläjärjestelmä KNX radio:	Ei
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:	Ei
Väyläjärjestelmä LON:	Ei
Väyläjärjestelmä Powernet:	Ei
Muut väyläjärjestelmät:	muu

Tuotekortti

Tulo/lähtöyksikkö 8DI 8DO 8U DIN



Kaksisuuntainen radiotaajuus:	Kyllä
Asennustapa:	DIN-kiskosovitin
Leveys (moduulipaikkojen määrä):	8.0
Paikallis-/käsiohjattu:	Ei
LED-indikoinnilla:	Ei
Digitaalitulojen lukumäärä:	8
Enimmäiskytkentäteho:	1200 W
Lähtöteho:	1380 W
Soveltuu C-kuormalle:	Ei
Kytettävien kontaktien enimmäismäärä:	8
Enimmäiskytkentävirta:	6 A
Nimellisvirta:	6 A
Mitoituskäyttöjännite:	230 V
Kytettävissä eri vaiheisiin:	Kyllä
Sisältää väyläliitynnän:	Kyllä
Irroitettava väylämoduuli:	Ei
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):	64.5 mm
Modulaarisesti laajennettavissa:	Ei
Kotelointiluokka (IP):	IP20