

Johdonsuojakatkaisija

1-napainen C-käyrä 6A 6kA, ei asennettavissa lisätarvikkeita



Tyyppi: SH201-C6

Snro: 3210164

Tuotekoodi: 2CDS211001R0064

GTIN: 4016779630573

IP20

Johdonsuojakatkaisijat suojaavat asennuksia ylikuormitukselta ja oikosuluilta, taaten luotettavan ja turvallisen toiminnan. System pro M compact SH200 -sarjat suojaavat laitteitasi ylivirralla. Tuotteissa on kaksi eri laukaisumekanismia, viivästynyt lämpölaukaisumekanismi ylikuormitussuojaukseen ja magneettinen laukaisumekanismi oikosulkusuojaukseen.

- Edut
 - Laaja ja kattava valikoima, joka sopii moniin sovelluksiin
 - Maaailmanlaajuiset hyväksynät
 - Tarjolla sertifikaatteja, asiakirjoja, koulutusta ja taustatietoa tukemaan asiakkaan tarpeita
- Ominaisuudet
 - Kotitalouksiin tai kiinteistökohteisiin
 - Katkaisukyky 6 kA asti
 - IEC/EN60898-1-standardin mukainen

Tekniset tiedot

ETIM Data

| | |
|----------------------------|-------|
| Upotussyvyys: | 69 mm |
| Laukaisukäyrä: | C |
| Napojen määrä yhteensä: | 1 |
| Suojattujen napojen määrä: | 1 |
| Nimellisvirta: | 6 A |
| Nimellisjännite: | 230 V |

Tuotekortti

1-napainen C-käyrä 6A 6kA, ei asennettavissa lisätarvikkeita



| | |
|--|---------------------------|
| Mitoitettu eristysjännite Ui: | 440 V |
| Syöksyjännitekestoisuus Uimp: | 4 kV |
| Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icn EN 60898, 230 V: | 6 kA |
| Jännitetyyppi: | AC |
| Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icn EN 60898, 400 V: | 6 kA |
| Taajuus: | 50...60 Hz |
| Tehohäviö: | 2 W |
| Virranrajoitusluokka: | 3 |
| Uppoasennus: | Ei |
| Juontava 0-napa: | Ei |
| Ylijänniteluokka: | 3 |
| Ympäristön likaantumisaste: | 2 |
| Lisäyksikkömahdollisuus: | Ei |
| Leveys (moduulipaikkojen määrä): | 1 |
| Kotelointiluokka (IP): | IP20 |
| Ympäristön lämpötila käytön aikana: | -25...55 °C |
| Liitettävä johdin, monisäikeinen: | 0.75...16 mm ² |
| Liitettävä johdin, lanka: | 0.75...25 mm ² |
| Rajähdyssuojattu: | Ei |